



摩托罗拉

PBX1600

程控用户交换机彩页



设备参数

摩托罗拉PBX1600程控用户交换机是面向16外线128内线的企业，提供专业的语音解决方案的语音设备。

1、19英寸3U铁壳机架式语音通信设备，支持16外线128分机、20个自由模块槽位、自录音音导入端口 ≥ 1 、广播端口 ≥ 1 、音乐端口 ≥ 1 、电源插口后置，电源开关、指示灯、运行灯前置、传输距离 ≥ 3 公里。

2、支持FSK/DTMF来电显示、具备RJ45网口电脑管理、RS232串口管理接口、远程安装、调试及维护。

3、CPU支持语音自动检测、语音交付，用于协调计算各单元的工作、包括转发、识别、判断、并采取最优的计算对语音进行处理，并将指令传达给系统各工作单元，采用Qos内核设计及椭圆曲线的RTP音频媒体双向加密技术方案，具备外接音乐源接口、IVR语音导入、广播接口、确保语音系统的畅通、稳定。

4、支持PPTC过流过压自恢复保险丝保护装置。

5、外线板支持2个RJ45外线端口、8条模拟中继接入，中继直流阻抗 < 300 欧姆，具备反极转换，扫描局端接入状态，实时信号回送。

6、内线分机板支持提供2个RJ45分机端口、为8部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检。

7、电脑话务员为用户提供2路IVR导航系统，支持对预先录制或合成的语音导入企业欢迎语，满足个性化企业的精准导航。通过IVR语音导航，可将简单、重复的人工作业转交给交换机自动值班，提高企业的工作效率。

8、支持用户白天人工值班、晚间电脑值班的互换模式、在查询物理号码、分机号码、登录系统密码和所有功能设置时，都可以语音方式报读，人性化提示，实现人机对话。

9、语音业务功能支持：电脑管理、PC话务台、二次来显、远程维护、2路电脑话务员、IVR语音导航、来电弹屏、专用话机功能、广播功能、呼叫保留、外接音乐、对接酒店管理软件、叫醒服务、反极/延时计费模式、押金管理、自由选择中继、自由更改转换等待音乐、系统功能列表、人工/电脑值班、自动切换值班模式、彩铃导录、录音时间、自报分机号码、分机一键呼叫总机、分机热线、分机密码、分机弹性编码、代接/代拨电话、遇忙/移位/无条件转移、秘书转移、三方会议、通话限时、强插、监听、免打扰、ACD排队、远端协助控制编程、HCI人机互换、内外线分组、内线预约、内线状态重拨、外线多种出局方式、群呼、缩位拨号、经济路由、大容量话单存储、话单转发、去电属地查询、多次转接无应答回铃、任意开通外线、三级防雷等功能。

10、电源：AC220V $\pm 10\%$ 、静态功耗： ≤ 15 W、最大功耗： ≤ 50 W、输入音频电平：1Vrms、阻抗：10K、铃流65V/50HZ、馈电48V/25NA。

11、机身尺寸：476*345*128mm。

16外线/128内线分机

产品特点

性能稳定、功能丰富

即插即用、铁壳机架式

外观大气、结实耐用

