



摩托罗拉

PBX800

程控用户交换机彩页



设备参数

摩托罗拉PBX800程控用户交换机是面向8外线48内线的企业，提供专业的语音解决方案的语音设备。

1、19英寸3U标准铁壳机架式FSK/DTMF来电显示程控电话交换机，最大支持8外线48内线，局域网电脑调试管理，RJ11外线接口 ≥ 8 ，RJ11内线接口 ≥ 48 、8个用户模块槽位、传输距离 ≥ 3 公里。

2、外线板提供4个RJ11外线端口、支持4条模拟中继接入，中继直流阻抗 < 300 欧姆，具备反极转换，扫描局端接入状态，实时信号回送。

3、内线分机板提供8个RJ11模拟电话分机端口、具备分机状态跟踪并自检功能。

4、电脑话务员为用户提供2路IVR导航系统，支持对预先录制或合成的语音导入企业欢迎语，满足个性化企业的精准导航。通过IVR语音导航，可将简单、重复的人工作业转交给交换机自动值班，提高企业的工作效率。

5、支持用户白天人工值班、晚间电脑值班的互换模式、在查询物理号码、分机号码、登录系统密码和所有功能设置时，都可以语音方式报读，人性化提示，实现人机对话。

6、语音业务功能支持：电脑管理，电脑话务员、人工/电脑值班、内外线来电显示、来电弹屏、大容量话单存贮器、话单转发、去电属地查询、专用话机、多次转接无应答回铃、任意开通外线、广播功能、呼叫保留、外接音、乐对接酒店管理软件、酒店闹钟叫醒、反极/延时计费模式、押金管理、自由选择中继、自由更改转换等待音乐、系统功能列表、自动切换值班模式、语音导航、彩铃导录、录音时间、自报分机号码、分机一键呼叫总机、分机热线、分机密码、分机弹性编码、代接/代拨电话、遇忙/移位/无条件转移秘书转移、三方会议、通话限时、强插、监听、免打扰、ACD排队、远端协助控制编程、HCI人机互换、内外线分组、内线预约、内线状态重拨、外线多种出局方式、群呼、缩位拨号、经济路由、三级防雷等功能。

7、交流电源：AC220V $\pm 10\%$ 、静态功耗： ≤ 15 W、最大功耗： ≤ 50 W、输入音频电平：1Vrms、阻抗：10K、铃流65V/50HZ、馈电48V/25NA。

8、尺寸：476*273*128mm。尺寸：371.6*216*75mm



8外线/48内线分机

产品特点

性能稳定、功能丰富

即插即用、铁壳机架式

外观大气、结实耐用