


DA4-M

DAI 4路恒压LED调光器

- DAI 4通道恒压LED调光器。
- 1个DAI地址，DT6调光、DT8-TC色温、DT8-RGB、DT8-RGBW输出可选。
- DAI-2认证，符合DAI标准协议IEC 62386-102、IEC 62386-207，兼容其他品牌的DAI产品。
- DAI地址由DAI主机自动分配。
- PWM数字调光，标准DAI对数调光曲线。
- 过载/短路保护，自动恢复。




CE RoHS emc LVD

技术参数


输入和输出		调光数据		安全和EMC	
输入电压	12-48VDC	输入信号	DAI	EMC标准(EMC)	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021 EN 61000-3-3:2013+A11:2019
输入电流	20.5A	调光范围	0-100%	安全标准(LVD)	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
输出电压	12-48VDC	调光曲线	对数	认证	CE, EMC
输出电流	4x5A@12/24V 4x3A@36/48V	PWM 频率	2000Hz (默认)	包装	
输出功率	4 x 60W @12V 4x120W@24V 4 x 108W@36V 4x144W@48V	环境		尺寸	178x 50 x 38mm(长x宽x高)
输出类型	恒压	工作温度	Ta: -20°C ~ +55°C	重量	0.14kg
质保和保护		外壳最高温度	Tc: +85°C		
质保	5年	IP等级	IP20		
保护	防反接、过载、短路				

机械结构和安装




接线图

- DA4-M应用于单色 ()




注意：4通道输出亮度相同。

- DA4-M应用于双色温 ()




注意: 第3/4通道输出和第1/2通道输出相同。

- DA4-M 应用于RGB ()



注意: 第四通道无输出

- DA4-M 应用于RGBW ()



DAI控制

产品采用1个DAI地址输入，4个通道输出。
DAI地址可由DAI主控自动分配，请参考DAI主控用户手册。

安全和警告

- 不要带电安装调光器。
- 不要将调光器安装在潮湿环境。

