AUV

AC/DC ADAPTER Model:型号 **CV12W**
AC/DC LED 电源适配器

产品规格书 ①

产品概述

CV12W系列是高效率的室内型AC电源为AC220V/50-60Hz，输出DC12V恒定电压本12W，主要应用于手电筒LED光源（LED灯带）指示灯等。产品内置过载保护，短路保护，过压保护，过温保护，防水等级：IP67。

CV12W系列是高效率的室内型AC电源为AC220V/50-60Hz，输出DC12V恒定电压本12W，主要应用于手电筒LED光源（LED灯带）指示灯等。产品内置过载保护，短路保护，过压保护，过温保护，防水等级：IP67。

特别提示

1.客户应根据自己需求输出最大负载电流1A，即应功率不得超过12W。
2.客户应不再重新水处理，切勿于在海拔2000米以下的室内环境使用。
3.客户应所有输出端口均为正反极性，所有原有电源配置的设计图纸都必须打原输入正/负极性。

出品

公司名称：深圳雅科能(东莞)有限公司　　签署：
规格书版本：
产品设计审定人：
商务联系人：
电话:0769-22714668 传真:0769-22781478
电子邮箱：ctc@auav.com

客户

公司名称：　　签署：
确认结论：　合格☐　待改善☐　其他☐
客户确认人：
客户审定人：
客户联系人：　　确认日期：　年　月　日

用精湛灯光
为高端定制
诠释品质情怀

AUV Tech Co., Ltd
T:+86-0769-22714668
F:+86-0769-22781478
T:0769-22781478

www.auavcn.com

AUV

AC/DC ADAPTER Model:型号 **CV12W**
Constant voltage
AC/DC LED 电源适配器

产品规格书 ②

输入特性

ITEM/项目	CONDITION/条件	SPECIFICATION/规范
1) 输入额定电压/频率:		AC200-240V 50/60Hz
2) 输入电压范围:	连续 交流	220VAC to 240VAC
3) 输入频率范围:	连续	50Hz to 60Hz
4) 输入频率调整率	连续	47Hz to 63Hz
4) 输入电流:	200VAC/ 1A/ 甲板	0.5A Max.
5) 浪涌电流:	230VAC第1次冷启动	20A Max.
6) 空载功耗:	220VAC	≤0.3W
7) 漏电流:	220VAC	≤250uA
8) 噪音:	220VAC	噪音≤35
9)电源波波	220VAC	THD≤16

输出特性

ITEM/项目	CONDITION/条件	SPECIFICATION/规范
1) 输出电压:	NO-LOAD/空载	12V/11.4-12.6V
	LOAD/负载	12V/11.4-12.6V
2) 输出电流:	DC12V	0A to1A
3) 最大输出功率:	200V-240VAC	12W
4) 输出纹波:	220VAC	<200mVp-p

纹波测试方案：重新测试纹波测试方案，纹波测试方案：测试纹波测试方案，测试纹波测试方案，测试纹波测试方案，