



油酸丁酯 DL-200

产品说明书

华熠油酸丁酯呈无色或淡黄色油状液体，溶于醇、酮、芳烃，不溶于甘油。沸点(6.5mmHg) 210℃、凝固点-10℃，粘度(20℃) 10厘泊。

技术指标

● 产品等级	● 优 级	● 一 级
● 色泽(碘比色)	● ≤3	● ≤10
● 酸值(KOHmg/g)	● ≤2	● ≤5.0
● 酯值(KOHmg/g)	● 155 ~ 172	● 152.0 ~ 174.0

产品用途

本品较广泛地运用于活性染料、阳离子染料及分散染料中作防尘剂。亦是乙基纤维素，氯丁橡胶的主增塑剂，具有低温柔韧性、抗水性，本品亦用于模型滑剂、织物润滑剂、防水剂、润滑油添加剂。用于天然和合成橡胶，作耐寒性增塑剂，能赋予制品良好的低温屈挠性、耐热耐光性和抗水性能。本品亦是动物皮革加脂剂的一个主要成分，能使皮革表面光洁、手感好。

产品包装及贮运

165KG 镀锌铁桶装。本品系非危险品，应存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注:

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话: 021-32275966 32270966

传真: 021-62981220

邮件: glchem@live.cn

网站: WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话: 0512-50327642

传真: 0512-57500338

邮件: huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话: 0527-86201183

传真: 0527-86201183

邮件: huayid@hi2000.com

