



# PVC 加工改性剂 ACR

## 产品说明书

华熠 ACR 呈白色易流污粉末。

## 技术指标

● 指标型号	● 外观	● 细度 $\phi 0.56\text{mm}60$	● 挥发份	● 特性粘度	● 表现密度
● ACR-201	● 白色粉末	● 98%通过	● $\leq 1.5\%$	● $2.0\pm 0.4$	● 0.2 以上
● ACR-401	● 白色粉末	● 98%通过	● $\leq 1.5\%$	● $2.1\pm 0.4$	● 0.2 以上
● ACR-901	● 白色粉末	● 98%通过	● $\leq 1.5\%$	● $2.3\pm 0.4$	● 0.2 以上

## 产品用途

ACR 广泛用于 PVC 所有硬质、半硬质、软质制品，如管材、管件、板材、片材、扭结膜、异型材、电缆料及发泡制品。适用于压延、挤出、注塑、吹塑等工艺。具有提高熔融速率和促进同步均匀塑化，能明显缩短塑化时间，改善加工性能，提高产品质量。

## 推荐用量

一般建议添加量为 1~5phr 通常为 2phr。

## 产品包装及贮运

本产品用 20/25KG 装牛皮纸袋包装，可用标准托盘运输，每托盘 32 袋，也可散装运输。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

## 备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：[WWW.HUAYICHEM.COM](http://WWW.HUAYICHEM.COM)

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

