



PVC 内润滑剂 G-16

产品说明书

华熠 G-16 常温时为淡黄色的透明油状液体，本产品为无毒级，与 PVC 树脂有良好的相溶性，透明性好，能改善加工过程中的不粘连性和自由流动性能超群，因此广泛应用 PVC 透明片材、扭结膜、热收缩膜、粒料、电缆料及其它 PVC 制品。

技术指标

● 项 目	● 指 标
● 色 泽 (碘化色)	● ≤ 6 号
● 凝 固 点 $^{\circ}\text{C}$	● ≤ 0
● 折 光 率 ($^{\circ}\text{C}$)	● 1.47-1.48
● 酸 值 (mg.KOH/g)	● ≤ 3
● 碘 值 glz/100g	● 110-130

推荐用量

硬 PVC 制品建议添加量为 1~1.5%， PVC 制品 0.5~1%。

产品包装及贮运

本产品用 180KG 镀锌铁桶或衬塑铁桶装。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

