



# PVC 外润滑剂 G-74

## 产品说明书

华熠 G-74 呈白色或淡黄色的片状固体,本品为无毒级,用作 PVC 塑料外部润滑剂,具有良好的脱模效果,在加工中可改善自由流动性和不粘性。广泛用于 PVC 板材、透明片材、异型材、吹塑膜、扭结膜及透明粒料的加工。

### 技术指标

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| ● 熔点℃          | ● 53 ~ 58       |
| ● 滴点℃          | ● ≥200℃         |
| ● 酸值 (KOHmg/g) | ● ≤15           |
| ● 比值 80℃       | ● 0.910 ~ 0.925 |

### 推荐用量

一般推荐添加量 0.3 ~ 1.2%。

### 产品包装及贮运

本产品用 25KG 内衬薄膜编织袋包装,可用标准托盘运输,每托盘 32 袋,也可散装运输。本品可被视为无害物质,按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处,运输时防晒、防潮等。

### 备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话: 021-32275966 32270966

传真: 021-62981220

邮件: glchem@live.cn

网站: [WWW.HUAYICHEM.COM](http://WWW.HUAYICHEM.COM)

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话: 0512-50327642

传真: 0512-57500338

邮件: huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话: 0527-86201183

传真: 0527-86201183

邮件: huayid@hi2000.com

