

产品说明书

华熠增光剂剥离剂 V-2 外观为透明、半透明的白色或浅黄色粘稠液体，其光热稳定性及耐化学药品性极优，迁移性小，初期稳定性好，长期曝晒效果良好，可改善聚氯乙烯制品的外观特性，制品表面光亮，透明性好，手感清爽，对糊状树脂的稳定性优良。

技术指标

● 外观	● 外观为透明、半透明的白色或浅黄色粘稠液体
● 酸值 mgKOH/g	● ≤ 0.3
● 加热减量 (%)	● ≤ 1.0

产品用途

较多运用于 PE 及 EVA 交链电缆料制品中帮助剥离。还可用于以乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素为基质的热熔可剥涂层及其它浸塑、涂塑制品。能明显提高制品的电绝缘性能和表面光洁性，当应用于电缆料制品中，特别是在挤塑和压延制品中的效果尤为突出，可得到表面光亮，透明性好，手感清爽的制品。

产品包装及贮运

本品为 200KG 镀锌铁桶包装。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

