

产品说明书

华熠油酸酰胺无毒、不溶于水，溶于乙醇、乙醚等许多有机溶剂。

相对密度 0.9 左右，着火点 235°C，具有特殊的界面润滑作用。外部润滑效果优良，特别是与其它润滑剂并用时有十分显著的协同效果。防粘、抗粘、抗静电和分散性强，在高温下虽然和聚烯烃有相容性，但随着温度的降低相容性也将大幅度下降，所以在使用时应注意。

技术指标

● 外观	● 白色粉末或颗粒
● 熔点	● 72 ~ 76
● 酸值	● ≤0.80
● 碘值	● ≤86
● 机械杂质 (f0.1~0.2mm solid /g)	● ≤4
● 嗅觉	● 无异臭
● 色度	● ≤400

产品用途

本品可作为聚烯烃，PVC 塑料的爽滑剂，抗静电剂，脱模剂，颜料、染料、炭黑等的分散剂。印刷油墨的添加剂，涂料、复写纸、打字纸及各种蜡制品，纤维，油剂等的配合剂，另外还可用作金属的保护膜，金属表面润滑剂。

产品包装及贮运

本产品用 20KG 装牛皮纸袋包装，可用标准托盘运输，每托盘 32 袋，也可散装运输。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注:

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

