



硬脂酸钡

产品说明书

华熠硬脂酸钡为白色粉末，比重 1.145。不溶于水，略溶于热的松节油、四氯化碳、苯、二甲苯等。

技术指标

● 游离酸 (%)	● ≤ 0.5
● 熔点 (°C)	● ≥ 210
● 水份 (%)	● ≤ 0.5
● 钡含量 (%)	● 19.5 ~ 20.7
● 细度 120 目通过 (%) (孔径为 0.075mm 筛)	● ≥ 99.5

产品用途

- 1、聚氯乙烯的耐热稳定剂，长期耐热性好，无硫化物污染性，与镉盐并用显示优越的协调作用，并制得透明制品，一般用量为 0.1 ~ 2%。
- 2、耐高热的润滑剂。
- 3、橡胶工业作高温脱模剂。

产品包装及贮运

本产品用 20KG 内衬薄膜编织袋装，可用标准托盘运输，每托盘 28 袋，也可散装运输。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

