



硬脂酸辛酯 DL-110

产品说明书

华熠硬脂酸辛酯呈无色或微黄色油状液体，熔点-10℃，折光（20℃）1.4478，无毒。本品是 DL-100 的改良型，用途同 DL-100，克服了 DL-100 熔点高及热耗大，酸值高给加工带来不便的缺点。

技术指标

- | | |
|---------------|--------------------|
| ● 色泽（碘比色） | ● ≤ 5 |
| ● 酸值（KOHmg/g） | ● ≤ 0.5 |
| ● 酯值（KOHmg/g） | ● $\leq 145\pm 10$ |
| ● 闪点（开口法）℃ | ● ≥ 180 |

产品用途

用作多种树脂加工时的内润滑剂。不易析出，加入本品作润滑剂可减少摩擦热，加快加工速度，并使制品表面光洁度增加，可减少清洁模子及螺杆的次数，用量一般1~3%。本品亦为天然和合成橡胶及胶乳的增塑剂，也可作为脱模剂，本品无毒，适用于聚氯乙烯食品级的透明片、板、异型材，薄膜及热收缩膜等内润滑剂，以及加工压延铝箔的润滑剂。

产品包装及贮运

170KG 镀锌铁桶装。本品系非危险品，应存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注：

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

