

PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO SERIE F7

ELECTROMECHANICAL PRESSURE SWITCH SERIES F7

ALTA PRECISIONE E VITA MECCANICA IN PICCOLE DIMENSIONI CON CONTATTI IN SCAMBIO
HIGH PRECISION AND LONG MECHANICAL LIFE IN A LITTLE DIMENSION WITH SPDT CONTACTS

FACILE REGOLAZIONE TRAMITE GHIERA ESTERNA CON VITE DI BLOCCAGGIO
SIMPLE TO SETTING, THROUGH EXTERNAL RING WITH LOCKING SCREW

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO DI SVARIATI ATTACCHI E MATERIALI LATO FLUIDO
AVAILABLE AS STOCK IN A VARIOUS HYDRAULIC CONNECTION AND WETTED PART MATERIAL



SCEGLI IL MODELLO CHE MEGLIO SODDISFA LE TUE RICHIESTE IN POCHI SEMPLICI PASSAGGI:
CHOOSE THE MODEL THAT MEETS YOUR REQUESTS IN A FEW SIMPLE STEPS:

PUNTO 1 INDIVIDUA IL NUMERO E LA LETTERA CHE IDENTIFICANO IL CAMPO DI REGOLAZIONE
POINT 1 IDENTIFY THE NUMBER AND THE LETTER IDENTIFYING THE ADJUSTMENT RANGE OF PRESSURE

PUNTO 2 SEGLI IL MATERIALE DEL CORPO
POINT 2 CHOOSE THE MATERIAL OF WETTED PARTS IN BASE OF THE PROCESS FLUID

PUNTO 3 SEGLI LA CONNESSIONE IDRAULICA
POINT 3 CHOOSE THE TYPE OF HYDRAULIC CONNECTION

PUNTO 4 SEGLI LA GUARNIZIONE A SECONDA DEL FLUIDO UTILIZZATO
POINT 4 CHOOSE THE MATERIAL OF THE SEAL IN BASE OF THE PROCESS FLUID

PUNTO 5 SEGLI LA TIPOLOGIA DI CONNESSIONE ELETTRICA
POINT 5 CHOOSE THE TYPE OF ELECTRIC CONNECTION

1		2		3	4	5			
F7.									
Campo di regolazione	Esecuzione	P Max	Materiale del Corpo	Connessione Idraulica	Tipo di Guarnizione	Tipologia Micro Interruttori	Pressione di taratura	Condizione	Tipologia Connessione Elettrica
Switching pressure range	Execution	P Max	Body Material	Hydraulic Connection	Type of Seal	Type of Electric Contact	Setting pressure	Condition	Type of Electric Connection
Bar		Bar					Bar		
F70	1>5	25	X AISI316L	0 1/8" BSP-M	V VITON			D Taratura in discesa, comunicare anche il valore	M2 Connettore Connector 16x16
F71M	3>12	25	L OTTONE BRASS	1 1/4" BSP-M	T PTFE	G Contatti dorati Gold plated contacts	Se desiderato, Indicare il valore di taratura, insieme alla condizione "D" o "U"	Means falling pressure setting, also please indicate the value	M3 Connettore Connector 30x30
F71MA	3>12	150		2 1/8"BSPT-M	E EPDM				
F71P	3>12	300	B OTTONE NICHELATO NICKEL PLATED BRASS	3 M10x1-M	H HNBR	se omissa indica contatti argentati if omitted means silver plated contacts	If requested, Indicate the value setting pressure, also indicate the condition "D" or "U"	U Taratura in salita, comunicare il valore Means rising pressure setting, also please indicate the value	M12 Connessione M12x1 (Connettore femmina escluso) Connection M12x1 (Female connector excluded)
F73	5>50	300		4 1/8"NPT-M					
F75	10>160	350	se omissa indica esecuzione standard if omitted means standard execution	5 1/4"NPT-M					
F77	20>250	400		6 1/4"BSPT-M					
F79	50>400	600							