

cac)产品认证证书

证书编号: CQC22002340445

发证日期: 2025 年 08 月 18 日 有效期至: 2029 年 03 月 13 日

委托人名称 滁州市科信电子有限公司 **及注册地址** 安徽省明光市工业园区

制造商名称 滁州市科信电子有限公司 **及注册地址** 安徽省明光市工业园区

生产企业名称 滁州市科信电子有限公司

及生产地址 安徽省明光市工业园区柳湾路 66 号

产品名称和系列、继电器规格、型号见附页

产品标准和技术要求 GB/T 14536.1-2022;GB/T 21711.1-2023

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求,特发此证。 本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2022 年 04 月 27 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:





中国质量认证中心有限公司 中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话: +86 10 83886666 http://www.cqc.com.cn



cac)产品认证证书

证书编号: CQC22002340445

第1页/共1页

电话: +86 10 83886666

http://www.cqc.com.cn

本证书及附件应同时使用,信息查验说明见证书页

纸号:

依据标准: GB/T 21711.1-2023 BJ 系列

触点负载: 20A 250VAC、16A 30VDC; 线圈: 3VDC、5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC 0.2W、0.45W; 电气寿命: 30,000 周期(AC 负载); 15,000 周期(DC

负载); 机械寿命: 1,000,000 周期; 环境温度: -40℃~105℃ RTII

依据标准: GB/T 14536.1-2022 BJ 系列

触点负载: 20A 250VAC、16A 30VDC; 线圈: 3VDC、5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC 0.2W、0.45W; 电气寿命: 30,000 周期(AC 负载); 15,000 周期(DC 负载); 环境温度: -40℃~105℃; PTI175; 灼热丝温度: 850℃; 污染等级 2

命名规则:

BJ	-	SS	-	1	12	L	M	G	XX
1		2		3	4	5	6	7	8

- 1. 继电器品名: BJ:
- 2. 密封形式: SS=防焊剂型;
- 3. 触点组数: 1=1 组触点;
- 4. 线图电压: 03=3VDC, 05=5VDC, 06=6VDC, 09=9VDC, 12=12VDC, 18=18VDC, 24=24VDC, 36=36VDC, 48=48VDC
- 5. 线圈功率: D=0.45W(标准型); L=0.2W(高灵敏);
- 6. 触点形式: M=常开触点 (NO);
- 7. 触点负载: G=高负载
- 8. 特殊编号:特殊要求-xx=字母或数字;标准型-xx=空

