



产品认证证书

证书编号: CQC10002042508

发证日期: 2025 年 08 月 18 日
有效期至: 2029 年 03 月 13 日

委托人名称 滁州市科信电子有限公司
及注册地址 安徽省明光市工业园区

制造商名称 滁州市科信电子有限公司
及注册地址 安徽省明光市工业园区

生产企业名称 滁州市科信电子有限公司
及生产地址 安徽省明光市工业园区柳湾路 66 号

产品名称和系列、
规格、型号 继电器
见附页

产品标准和技术要求 GB/T 14536.1-2022;GB/T 21711.1-2023

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 03 月 01 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC10002042508

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

依据标准: GB/T 21711.1-2023 BRT 系列

触点负载: 16A 250VAC(BRT3 型); 12A 250VAC(BRT1 型); 8A 250VAC(BRT2 型); 线圈:
5VDC、6VDC、12VDC、24VDC 0.4W(标准型)、0.25W(灵敏型); 电气寿命: 10000 周期;
机械寿命: 100000 周期; 环境温度: -30℃~105℃ RT II、RT III

依据标准: GB/T 14536.1-2022 BRT 系列

触点负载: 16A 250VAC(BRT3 型); 12A 250VAC(BRT1 型); 8A 250VAC(BRT2 型); 线圈:
5VDC、6VDC、12VDC、24VDC 0.4W(标准型)、0.25W(灵敏型); 电气寿命: 10000 周期;
环境温度: -30℃~105℃; PT1175; 灼热丝温度: 850℃; 污染等级 2

BRT	3	-SS	-1	12	D	M	H	H-触点耐压 1500V/min
触点形式: M-常开型; 无-转换型								
线圈功率: D-标准型功耗 0.4W; L-灵敏型功耗 0.25W								
线圈电压								
触点组数: 1-1 组; 2-2 组								
密封形式: 密封型								
负载容量: 3-16A; 2-8A; 1-12A								
继电器品名								



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE