



产品认证证书

证书编号: CQC11002061851

发证日期: 2025 年 08 月 15 日
有效期至: 2029 年 01 月 18 日

委托人名称 滁州市科信电子有限公司
及注册地址 安徽省明光市工业园区

制造商名称 滁州市科信电子有限公司
及注册地址 安徽省明光市工业园区

生产企业名称 滁州市科信电子有限公司
及生产地址 安徽省明光市工业园区柳湾路 66 号

产品名称和系列、
规格、型号 继电器
见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14536.1-2022;GB/T 21711.1-2023

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011 年 09 月 01 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC11002061851

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

依据标准: GB/T 21711.1-2023

BT90 系列(窄脚位)、BT91 系列、BT92 系列 触点负载: NO: 40A/30A 277VAC/250VAC; 30A 30VDC; NC: 30A 277VAC/250VAC; NO/NC: 20A/10A 250VAC; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、15VDC、24VDC、48VDC 0.9W; 电气寿命: 3E4 周期 (NO、NC 负载); 1E4 周期 (转换型负载); 机械寿命: 1,000,000 周期; 环境温度: -40°C ~ 85°C RTII

BT90 系列(宽脚位)、CX165F 系列 触点负载: 1.5W; 线圈: NO: 50A 277VAC/250VAC; 40A 30VDC; 2.25W; 线圈: NO: 接通 20A 载流 60A 断开 20A 277VAC/250VAC; 50A/43A 277VAC/250VAC; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC 2.25W、1.5W; 电气寿命: 3E4 周期 (接通 20A 载流 60A 断开 20A); 1E4 周期 (50A/43A 277VAC/250VAC、40A 30VDC); 机械寿命: 1,000,000 周期; 环境温度: -40°C ~ 85°C RTII

依据标准: GB/T 14536.1-2022

BT90 系列(窄脚位)、BT91 系列、BT92 系列 触点负载: NO: 40A/30A 277VAC/250VAC; 30A 30VDC; NC: 30A 277VAC/250VAC; NO/NC: 20A/10A 250VAC; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、15VDC、24VDC、48VDC 0.9W; 电气寿命: 3E4 周期 (NO、NC 负载); 1E4 周期 (转换型负载); 环境温度: -40°C ~ 85°C; PTI175; 灼热丝温度: 850°C; 污染等级 2

BT90 系列(宽脚位)、CX165F 系列 触点负载: 1.5W; 线圈: NO: 50A 277VAC/250VAC; 40A 30VDC; 2.25W; 线圈: NO: 接通 20A 载流 60A 断开 20A 277VAC/250VAC; 50A/43A 277VAC/250VAC; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC 2.25W、1.5W; 电气寿命: 3E4 周期 (接通 20A 载流 60A 断开 20A); 1E4 周期 (50A/43A 277VAC/250VAC、40A 30VDC); 环境温度: -40°C ~ 85°C; PTI175; 灼热丝温度: 850°C; 污染等级 2



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE