



# 产品认证证书

证书编号: CQC14002115281

发证日期: 2023 年 11 月 09 日  
有效期至: 2028 年 11 月 08 日

**委托人名称** 滁州市科信电子有限公司  
**及注册地址** 安徽省明光市工业园区

**制造商名称** 滁州市科信电子有限公司  
**及注册地址** 安徽省明光市工业园区

**生产企业名称** 滁州市科信电子有限公司  
**及生产地址** 安徽省明光市工业园区柳湾路 66 号

**产品名称和系列、规格、型号** 继电器  
BRF 系列 触点负载: 标准负载: 20A 125VAC, 17A 250VAC; 高负载: 35A 277VAC, 接通 16A(0.1s)载流 35A(0.8s)断开 16A(0.1s) 277VAC; 线圈: 标准负载: 3VDC、5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC 0.36W; 高负载: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC 1.2W、1.67W、2.8W; 电气寿命: 5E4 周期(标准负载); 2E4 周期(高负载); 机械寿命: 1E6 周期; 环境温度: -40℃~+85℃(仅 35A 277VAC); -40℃~+105℃ RTII

**产品标准和技术要求** GB/T 21711.1-2023

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014 年 09 月 10 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC14002115281

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

## 命名规则 - 标准负载:

| BRF | - | SS | - | 1 | 12 | D | M |
|-----|---|----|---|---|----|---|---|
| 1   |   | 2  |   | 3 | 4  | 5 | 6 |

|   |         |                                                                                   |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 产品基本型号: | BRF                                                                               |
| 2 | 密封方式:   | SS - 密封型(RTII)                                                                    |
| 3 | 触点极数:   | 1 - 1 极                                                                           |
| 4 | 线圈电压:   | 03 - 3VDC, 05 - 5VDC, 06 - 6VDC, 09 - 9VDC,<br>12 - 12VDC, 24 - 24VDC, 48 - 48VDC |
| 5 | 线圈功率:   | D - 0.36W                                                                         |
| 6 | 触点形式:   | M - 常开型                                                                           |

## 命名规则 - 高负载:

| BRF | - | SS | - | 1 | 12 | D | M | F | G | XXX |
|-----|---|----|---|---|----|---|---|---|---|-----|
| 1   |   | 2  |   | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   |

|   |         |                                                                        |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 产品基本型号: | BRF                                                                    |
| 2 | 密封方式:   | SS - 防焊剂型(RTII)                                                        |
| 3 | 触点组数:   | 1 - 1 组                                                                |
| 4 | 线圈电压:   | 05 - 5VDC, 06 - 6VDC, 09 - 9VDC, 12 - 12VDC,<br>24 - 24VDC, 48 - 48VDC |
| 5 | 线圈功率:   | D - 标准型 (2.8W);<br>L - 灵敏型 (1.67W);<br>H - 超灵敏型 (1.2W)                 |
| 6 | 触点形式:   | M - 常开型                                                                |
| 7 | 绝缘等级:   | F 或空 - F 级                                                             |
| 8 | 负载类型:   | G - 高负载                                                                |
| 9 | 特殊参数:   | 空 - 标准型; 字母或数字 - 特殊要求, 不影响产品结构                                         |



中国质量认证中心