博视智动
VISION SMART

VS-KEY1

功能特性

- 业界领先的白盒加密技术，实际证明可以对硬件复制提供最高级别的保护
- 高性能智能卡芯片，可以实现更高的爽件执行效率
- 标准公用保护算法 AES 128、ECC 163 和 RSA 2048
- 外形小巧：40.5x16x 8mm
- 支持 AppOnChip
- 工作温度：-25 C I 85°C

外形系数	迷你
安全性与算法	
32位唯一ID	
AES 128 位算法	Y
64,000 个密钥	1
片上执行（AppOnChip－32 位和 64 位 Win）	Y*
支持的授权模式	
Perpetual	Y
物理规格	
缺省颜色	蓝色
塑料壳材质	聚碳酸酯
工作温度***	-25°C 至 85°C -13°F 至 185°F
湿度等级	0-95%
功耗 - 工作/待机	50mA / < 0.5mA
尺寸 长 x 宽 x 高（单位：mm）	40.5 x 16 x 8
重量（克）	5.63
认证	
安全认证	IEC 62368- EN 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 NO.62368-1 A, AS/NZS 60950.1
环保认证/合规性	RoHS、WEEE、REACH
EMC 认证	CE、FCC、VCCI
硬件型号与外形	Mini
安全性与安全算法	
唯一的 32-Bit ID	
AES 128-Bit 安全算法	√
64,000 安全密钥	
支持的授权模式	
永久授权模式	√
规格	
默认外壳颜色	蓝色
塑料外壳材质	聚碳酸酯
操作温度	-25 C to 85 C -13 F to 185 F
湿度范围	0-95%
功耗 - 操作 / 待机	50mA / < 0.5 mA
尺寸 L x W x H (毫米)	40.5 x 16 x 8
重量 (克)	5.63
认证	
安全认证	IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1A, AS/NZS 60950.1 EN60950 IEC 60950-1, EN 60950-1,
环保认证 / 合规遵从	RoHS, WEEE, REACH
电磁兼容	CE, FCC, VCCI, KCC-REM- SFNHLMax

北京博视智动技术有限公司
电话 /Tel: 010-56540408　　传真 /Fax: 010-56540416
邮箱 /Email：sales@vision-smart.com　　网站 /Website：www.vision-smart.com
北京总部地址：北京市丰台区新村街道南四环西路 186 号汉威国际广场 3 区 2 号楼 3 层博视智动