



中国石油天然气股份有限公司
贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站

报告编号：ZW61023019909

监管编号：ZJ202305050035



贵州博联检测技术股份有限公司

2023 年 05 月 05 日

职业卫生技术服务机构资质证书

(黔)卫职技字(2021)第011号

单位名称: 贵州博联检测技术股份有限公司

法定代表人(或主要负责人): 鄢 嶺

注册地址: 贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园贵路路555号

实验室地址: 贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园贵路路555号

业务范围: 第一类业务范围: 采矿业; 化工、石化及医药; 冶金、建材; 机械制造、电力、纺织、
建筑和交通运输等行业领域。
第二类业务范围: (含技术工业应用)。

有效期至: 2021年09月30日至2026年09月29日

2023 年 04 月 18 日



贵州省卫生健康委员会 制

声明

贵州博联检测技术股份有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为
中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站提供职业病危
害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《中国石油
天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站职业病危害因素检测
报告表》承担法律责任。

职业卫生技术服务机构名称：贵州博联检测技术股份有限公司

法人代表：鄢嶺

项目负责人：张鸿 职务：职业卫生专业技术人员 资质证书号 BL/SGZW20190402

签字：

报告编写人：郭洁 职务：职业卫生专业技术人员 资质证书号：BL/SGZW2018007

签字：

报告审核人：陈梅 职务：职业卫生专业技术人员 资质证书号：BL/SGZW20211005

签字：

报告签发人：杨翰 职务：技术负责人 资质证书号：BL/SGZW2017002

签字：

目 录

1.生产单位基本情况	1
2.工种设置及劳动定员	1
3.职业病危害因素辨识	2
4.工作场所主要职业病危害因素检测结果	2
5.结论与建议	5

职业病危害因素检测报告表

1.生产单位基本情况						
单位名称	中国石化天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站			建设时间	2018 年 11 月	
建设地址	贵州省贵阳市白云区都拉乡站前路东侧（黑石头二号路东侧）			经营范围	汽油、柴油、甲醇、非油品零售	
法定代表人	周映富	联系电话	18685180503	注册类型	股份有限公司分公司（上市、国有控股）	
产品及生产规模			主要生产设备			
名称	形态	储罐容量	名称	型号规格	数量(个)	备注
汽油	液态	90m³	埋地油罐	30m³	1	92#汽油
柴油	液态	30m³		30m³	1	95#汽油
甲醇	液态	30m³		30m³	1	98#汽油
/	/	/		30m³	1	0#柴油
/	/	/		30m³	1	甲醇
/	/	/	加油机	AS42A	1	四枪
/	/	/		AS63A	3	六枪
/	/	/		42D4243F	1	四枪
/	/	/	发电机	XN184H	1	30KW
主要生产工艺简介： 加油站由汽车罐车运送来的成品油经检验合格后卸入储油罐储存，当有汽车加油时，通过自吸式加油机加油，操作人员用加油枪向加油器加油，其工艺流程如图 1-1。 油罐车 → 储油罐 → 管道 → 加油机 → 受油器 图 1-1 加油工艺流程图 加油站由甲醇罐车运送来的甲醇经检验合格后卸入甲醇罐储存，当有汽车加注甲醇时，通过自吸式甲醇加注机，操作人员用加注枪向加注器加甲醇，其工艺流程如图1-2。 甲醇罐车 → 甲醇储罐 → 管道 → 加注机 → 气相受油器 图 1-2 甲醇加注工艺流程图						
2.工种设置及劳动定员						
工种名称	人数	工作制度	主要工作职责	主要工作活动范围及停留时间		
管理人员（站长）	4	常白班	经营管理、卸油、计量及油罐区巡检工作	主要负责经营管理等作业，计量作业 1h/周，每天巡检油罐区 0.5h、便利店 1h、加油区巡检 0.5h、发电机巡检 0.25h/周。		
加油员	11	三班两倒	加注、加油工作	加油区 5h/天、休息室 5.5h/天		

3. 职业病危害因素辨识

工种名称	接触职业病危害因素	各职业病危害因素的来源	个体防护用品使用情况	防护措施
加油员	汽油、甲醇、柴油、噪声	1、噪声：主要来源于加油机及过往车辆； 2、汽油：主要来源于操作汽油加油机加油时以及油罐区卸油，逸散到工作场所中；	防静电服、耳塞	油气回收系统、气相回收系统、生产过程机械化、密闭化
管理人员	汽油、柴油、甲醇、噪声	3、柴油：主要来源于操作柴油加油机加油时以及油罐区卸油，逸散到工作场所中； 4、甲醇：主要来源于操作甲醇加注机加注时以及甲醇罐区卸液，逸散到工作场所中。	防静电服、耳塞	
备注	1. 由于《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中无柴油的接触限值及检测标准，所以柴油不作为本次检测的主要的职业病危害因素； 2. 由于管理人员卸油作业时间较短（1h/周）且时间不固定，本次只检测管理人员罐区巡检时所接触的职业病危害因素。			

4. 工作场所主要职业病危害因素检测结果

表 4-1 工作场所稳态噪声测量计算结果($L_{EX, 40h} dB(A)$)

工种	测量方法	测量地点	接触时间(h/周)	A 声级 dB(A)	$L_{EX, 40h} dB(A)$	接触限值 dB(A)	噪声测量结果判断
加油员 1	定点测量	休息区	27.5	53.5	62.4	85	符合
		加油机操作位 1	25.0	65.3			
加油员 2	定点测量	休息区	27.5	53.5	62.8	85	符合
		加油机操作位 2	25.0	65.7			
加注员	定点测量	休息区	27.5	53.5	63.1	85	符合
		甲醇机操作位	25.0	66.1			
管理人员	定点测量	休息区	37.25	53.5	74.5	85	符合
		油罐区巡检位	2.5	62.5			
		发电机房	0.25	96.5			

表 4-2 溶剂汽油检测计算结果(mg/m³)

工 种	检 测 项 目	检 测 地 点	接 触 时 间 (h/d)	定 点 采 样 结 果	C-TWA	RF	PC-TWA	长 时 间 工 作 OEL	TWA 判 断	PE	倍 数 (PE/PC- TWA)	结 果 判 断
管理 人员	溶 剂 汽 油	休 息 室	7.45	<0.13	0.2	/	300	/	符 合	2.2	0.007	符 合
		油罐区巡检位	0.5	2.2								
加油 员 1		休 息 室	5.5	<0.13	64.4	0.6	300	180	符 合	103	0.3	符 合
		加 油 机 操 作 位 1	5.0	103								
加油 员 2		休 息 室	5.5	<0.13	0.6	0.6	300	180	符 合	0.9	0.003	符 合
		加 油 机 操 作 位 2	5.0	0.9								
备 注		1、由于《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中无汽油的接触限值，目前也无汽油的检测标准，所以接触限值参照溶剂汽油的标准执行； 2、峰接触浓度（PE），在最短的分析时间段内（不超过 15min）确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。对于接触具有 PC-TWA 但尚未制定 PC-STEEL 的化学有害因素，应使用峰接触浓度控制短时间的接触。在遵守 PC-TWA 的前提下，容许在一个工作日内发生任何一次短时间（15min）超过 PC-TWA 水平的最大接触浓度。 3、劳动者接触仅制定有 PC-TWA 但尚未制定 PC-STEEL 的化学有害因素时，实际测得的当日 CTWA 不得超过其对应得 PC-TWA 值，劳动者接触水平瞬时超出 PC-TWA 值 3 倍的接触每次不得超过 15min，一个工作日期间不得超过 4 次，相继间隔不短于 1h，且在任何情况下都不能超过 PC-TWA 值得 5 倍； 4、本法的检出限为：0.002μg/mL，最低检出浓度为：0.13mg/m³（以采集 1.5L 空气计）； 5、折减因子（RF）=（8/h）×（24-h）/16（h是每天实际工作）； 6、长时间工作OEL=标准限值×折减因子。										

表 4-3 甲醇检测计算结果(mg/m³)											
工 种	检测项目	检测地点	接触时间（h/d）	定点采样结果	C-TWA	PC-TWA	TWA判断	C-STEEL	PC-STEEL	STEEL判定	接触水平判定
管理人员	溶剂汽油	休息室	7.45	<1.3	<1.3	25	符合	<1.3	50	符合	符合
		油罐区巡检位	0.5	<1.3							
加注员		休息室	5.5	<1.3	<1.3	25	符合	<1.3	50	符合	符合
		甲醇机操作位	5.0	<1.3							
备注		1、峰接触浓度（PE），在最短的分析时间段内（不超过 15min）确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。对于接触具有 PC-TWA 但尚未制定 PC-STEEL 的化学有害因素，应使用峰接触浓度控制短时间的接触。在遵守 PC-TWA 的前提下，容许在一个工作日内发生任何一次短时间（15min）超过 PC-TWA 水平的最大接触浓度。 2.劳动者接触仅制定有 PC-TWA 但尚未制定 PC-STEEL 的化学有害因素时，实际测得的当日 CTWA 不得超过其对应得 PC-TWA 值，劳动者接触水平瞬时超出 PC-TWA 值 3 倍的接触每次不得超过 15min，一个工作日期间不得超过 4 次，相继间隔不短于 1h，且在任何情况下都不能超过 PC-TWA 值得 5 倍； 3、甲醇：检出限为：2μg/mL，最低检出浓度为：1.3mg/m³（以采集 1.5L 空气计）； 4、长时间工作 OEL=标准限值×折减因子。									

5.结论与建议

5.1 结论

本次检测作业人员接触的主要职业病危害因素有噪声、汽油、甲醇。检测结果显示,接触职业病危害因素的作业人员接触汽油、甲醇、噪声的浓、强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中的规定。

5.2 建议

(1) 建议用人单位加强加油设备和油气管道的维护与管理,定期检修所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性,防止“跑、冒、滴、漏”的发生,杜绝无组织排放。加强防护设施的维修和管理,确保职业卫生防护设施正常运行;

(2) 建议用人单位按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》等相关要求以及结合职业病防治实际情况为作业人员配备经过“QS”认证和具有“LA”标识的防毒口罩和防渗透手套等个人防护用品;并监督规范使用。

(3) 企业应按照《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委员会令第5号令的规定,定期委托具有资质的检测机构对该项目的生产过程中产生的职业病危害因素的浓(强)度每三年进行一次检测,将检测结果告知员工,并在公示栏公布;

(4) 建议用人单位在高温季节合理安排作业人员的工作时间及工作节奏,给工作人员配备一些祛暑饮品、防暑药品等,在休息室安装防暑设备,如制冷空调、电扇等,以防止作业人员夏季高温中暑。

附件资料

附件 1 项目职业病危害因素检测委托书

附件 2 项目现场检测照片

附件 3 营业执照

附件 4 项目地理位置

附件 5 项目实验室检测报告

附件 1 项目职业病危害因素检测委托书

职业病危害因素检测委托书

委托单位	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司		
委托范围	岗位职业病危害因素		
委托项目	作业场所职业卫生检测		
法人代表	鲁凤浩	联系电话	0851-8582172
通讯地址	贵阳市观山湖区阳关大道 28 号西部研发基地 1 号楼西裙楼 10 楼		
项目单位 委托意见	根据《中华人民共和国职业病防治法》规定：用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测。 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司现委托贵州博联检测技术股份有限公司，按照中华人民共和国现行职业卫生法律、法规、规范、标准及相关技术规范，对作业场所开展职业病危害因素委托检测。  委托单位盖章 2023 年 4 月 17 日		

附件 2 项目现场检测照片







附件 3 营业执照

统一社会信用代码 91520113MA6HBM134K		营 业 执 照		 扫描二维码 领 取企业信用信息公示 系统“下载更多信 息” 下载更多信 息	
名 称	中国石化天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黔石头二号加油站		成 立 日 期	2018年11月05日	
类 型	有限责任公司分公司(国有独资)		营 业 期 限	长期	
负 责 人	周映富		营 业 场 所	贵州省贵阳市白云区都拉乡站前路东侧(黔石头二号路东侧)	
经 营 范 围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。成品油销售；预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)销售；烟的销售；危险化学品经营(仅限汽油零售)；住宿、报纸期刊图书的零售；音像制品经营；水路、道路运输；运输代理、船舶代理；三类汽车维修；炼油；化工产品的生产与销售(危险化学品除外)；管道生产建设所需物资设备、器材、润滑油、汽车零配件、日用百货、日用百货的销售；房屋和机械设备的租赁；印刷服务、文体用品、五金家具建材、家用电器、电子产品、充值卡、计生用品、劳保用品的零售；彩票代理销售；代理收取水电公用事业费、票务代理；车辆过磅服务；广告业务；汽车清洗服务；涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营				
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn			登记机关 2024年 07月 09日		
			国家市场监督管理总局监制		

附件 4 项目地理位置



附件 5

检测结果报告单

用 人 单 位： 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售
分公司黑石头二号加油站

报告单编号： ZW61023019909-01

贵州博联检测技术股份有限公司

检测结果报告单

用人单位	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站		
项目编号	ZW61023019909	检测方式	现场测量
危害因素	物理因素	检测项目	噪声
测量日期	2023 年 04 月 21 日	检测类别	☐ 评价 ☐ 监督 ☒ 日常 ☐ 事故性
测量依据	《工作场所物理因素测量 第 8 部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007		
气象条件	温度：19.3℃ 湿度：63%RH 气压：86.4KPa 风速：0.2m/s		
测量仪器 名称及编号	ASV5910 防爆个人声暴露计/ZC-0402-0041		
测量位置/对象	测量编号	测量结果[dB(A)]	
休息区	ZW61023019909DN001A101	53.5	
加油机操作位 1	ZW61023019909DN002A101	65.3	
油罐区巡检位	ZW61023019909DN003A101	62.5	
加油机操作位 2	ZW61023019909DN004A101	65.7	
甲醇机操作位	ZW61023019909DN005A101	66.1	
发电机房	ZW61023019909DN006A101	96.5	
以下空白			

检测结果报告单

用人单位	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站		
项目编号	ZW61023019909	样品来源	现场采样
危害因素	化学有害因素	检测项目	溶剂汽油
检测类别	☐ 评价 ☒ 日常 ☐ 监督 ☐ 事故性		
采样日期	2023 年 04 月 21 日	检测日期	2023 年 04 月 24 日
采样仪器	EM-1000 便携式个体采样器	检测环境条件	温度 20.8℃，湿度 49.3% RH
样品性状	样品装于活性炭管中，包装完好		
采样依据	《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》GBZ 159-2004 《工作场所空气有毒物质测定 第 62 部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 4 溶剂汽油的热解吸-气相色谱法》GBZ/T 300.62-2017		
检测依据	《工作场所空气有毒物质测定 第 62 部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 4 溶剂汽油的热解吸-气相色谱法》GBZ/T 300.62-2017		
检测仪器名称及编号	Agilent7890A 型气相色谱仪/ZC0403-0057 Auto TDS-III 型踏实二次低温热解析仪/ ZC-0403-0051		
采样点位/采样对象	样品编号	检测结果（mg/m³）	
休息室	ZW61023019909DA001A101	<0.13	
加油机操作位 1	ZW61023019909DA002A101	103	
油罐区巡检位	ZW61023019909DA003A101	2.15	
加油机操作位 2	ZW61023019909DA004A101	0.89	
备注	最低检出浓度为：0.13mg/m³（以采集 1.5L 空气计）。		

检测结果报告单

用人单位	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站		
项目编号	ZW61023019909	样品来源	现场采样
危害因素	化学有害因素	检测项目	甲醇
检测类别	☐ 评价 ☒ 日常 ☐ 监督 ☐ 事故性		
采样日期	2023 年 04 月 21 日	检测日期	2023 年 04 月 22 日
采样仪器	EM-1000 便携式个体采样器	检测环境条件	温度 21.3℃，湿度 47.3% RH
样品性状	样品装于硅胶管中，包装完好		
采样依据	《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》GBZ 159-2004 《工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇 4 甲 醇的溶剂解吸-气相色谱法》 GBZ/T 300.84-2017		
检测依据	《工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇 4 甲 醇的溶剂解吸-气相色谱法》 GBZ/T 300.84-2017		
检测仪器名称 及编号	Agilent7890A 型气相色谱仪/ZC0403-0057		
采样点位/采样对象	样品编号	检测结果（mg/m³）	
休息室	ZW61023019909DA001A102	<1.3	
油罐区巡检位	ZW61023019909DA003A102	<1.3	
甲醇机操作位	ZW61023019909DA005A102	<1.3	
备注	最低检出浓度为：1.3mg/m³（以采集 1.5L 空气计）。		

报告完



公正

严谨

科学

高效

服务热线：400-852-4555

投诉电话：85608811