

产品简介



本产品是专为 5.8GHz 频段开发，IEEE802.11 n/ac 标准的双向功率放大器。该产品与直接序列（DSSS）、正交频分复用（OFDM）等频率扩展技术相匹配。采用 Time Division Duplex（TDD）快速微波检测技术和线性功放技术，在保证 802.11n/ac 无线设备传输速率不变的情况下，极大扩展无线射频通讯距离。

产品特性

- 发射增益 17dB，可提高 50 倍发射功率，极大扩展发射距离
- 噪声系数 2.9dB，可提高产品接收灵敏度，极大扩展接收距离
- 发射功率 8000mW，可极大提高产品的覆盖面积
- 电源电压输入 12V，方便工程布网
- 可扩展任何 5.8G 频段，工作模式为 TDD 的产品覆盖范围
- 即插即用，无需软件设置
- 全金属外壳，极大提高散热性能

产品规格

- 工作频段：5.725~5.850GHz
- 工作电压：12V
- 接收增益：16dB±1
- 发射增益：17dB±1
- 输入功率范围：最小 3dBm；最大 22dBm
- 最大输出功率（P1dB）：39dBm（8W）
- EVM：5%@31dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz
- 直流功耗：700mA@Pout 31dBm 12V
- 噪声系数：<3dB

- TX/RX 开关延时: <1us
- LED 指示灯状态: 发射: 绿色; 接收: 红色; 收发切换: 橙黄色 (绿色与红色的复合色)
- 工作温度: -20℃~+70℃
- 工作湿度: <95%RH
- 尺寸: 103.5mm×96.5mm×30.5mm
- 净重量: 0.4Kg

安装步骤

第一步: 拆下无线 AP/Router 的电源

第二步: 拆下无线 AP/Router 的天线

第三步: 用标配的 RG316 馈线连接双向放大器 RFIN 和无线 AP/Router 的天线

第四步: 将天线旋接在双向放大器的 RFOUT 端口

第五步: 先给双向放大器供电, 再给无线 AP/Router 供电

