



PPC-1021

- 支持瑞芯微RK3568高性能、低功耗的四核应用处理器
- 标配 2G（可选4G）LPDDR4X/LPDDR4,内置16G eMMC（可选32G/64G/128G）
- 标配10.1吋高清显示屏，电容式触摸屏，支持双显
- 支持循环、定时、插播等多种播放模式
- 支持千兆、百兆以太网，支持 WiFi/BT4.2、无线外设扩展
- 支持VESA支架安装，壁挂式、桌面式安装，可做嵌入式安装
- 整机无风设计、专利工业造型、美观大方
- 产品可广泛应用于MES、卖场展示、自助终端等行业



规格参数

产品型号	PPC-1021	指示灯	屏下预留电源状态指示灯	整机尺寸	263x184x42mm
显示屏	10.1	喇叭	2个 4Ω 3W	整机重量	< 1.8kg
触摸屏	电容式触摸屏	散热方式	无风扇	整体颜色	太空灰色
分辨率	1280*800/1920*1200	整机功耗	< 7W（屏3.5W）	机箱材质	铝合金压铸壳体
亮度	300cd/m ²	安装方式	壁挂式、桌面式安装，兼容嵌入式安装		

CPU	四核64位Cortex-A55，主频最高2.0GHz
GPU	Mali-G52-2EE,Embedded 3D GPU，内嵌高性能2D加速硬件
NPU	支持1T算力，支持INT8/INT16 hybrid operation
内存	DDR 默认支持2G，4G可选，最高可支持8G
内置存储器	EMMC默认16G，最高可扩展到256G
解码分辨率	支持4K@60fps、1080P@60fps，H.264，H.265视频解码
播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式
网络支持	千兆、百兆以太网，支持 WiFi2.4/BT4.2、4G、无线外设扩展
功能	支持RTC 实时时钟、定时开关机；支持 TF 卡/电脑更新；TF/USB 自动导入屏参
上I/O接口	1*开关 2*天线 2*COM端口，1*USB端口（预留）
下I/O接口	1*AUDIO端口 1*SIM卡槽 1*HDMI端口 1*LAN 端口 1*USB2.0端口 1*USB2.0端口 1*USB3.0端口 1*Type-C_OTG端口 1*DC端口 1*COM端口(预留) 1*M3接地螺孔
电源	DC12V 直流供电
操作系统	Android11.0
产品认证	CCC / CE / RoHs