

CIEN3028-4GC

28 口二层千兆机架式工业以太网交换机



- 支持 4 路千兆 Combo 光电复用口和 24 路百兆电口，为用户提供灵活的组网方式
- 千兆 Combo 光电复用口支持 10/100/1000Base-T(X)自适应千兆 RJ45 电口或 1000Base-X 千兆 SFP 插槽可选
- 电口支持 10/100M（百兆）、10/100/1000M（千兆）、全/半双工、MDI/ MDI-X 自适应，即插即用，方便快捷
- 支持双电源掉电告警，提供告警指示灯和继电器告警方式
- 支持 DC24/48 直流电源输入高强度金属外壳，IP40 防护等级，无风扇外壳散热，设备能可靠地工作在 -40℃ ~ +75℃ 严酷的工业环境中

产品介绍

CIEN3028-4GC 系列是专为工业通信网络应用而设计开发的 28 口千兆二层非网管型机架式工业以太网交换机。该系列交换机主要用于即插即用的简单应用方式，支持 4 路千兆 Combo 光电复用口和 24 路百兆电口，千兆 Combo 光电复用口支持千兆电口或千兆光口可选。每个电口具有速率自适应功能，支持全双工或半双工方式，并能自动进行 MDI/MDI-X 连接，为工业自动化提供强有力的保障，使工业通信更加顺畅、更加可靠、更加快速，满足客户为提高附加值应用而不断创新的需求。产品精选工业级元器件，配合高标准系统设计及生产控制，机架式安装方式，高强度金属外壳，坚固耐用，无风扇外壳散热，-40℃~+75℃宽温工作，高标准工业防护设计，能够适应各种恶劣的工作环境，通信性能稳定。产品可广泛适用于工业自动化、综合能源、智慧城市、智能交通、智慧工厂等工业领域。

技术规格

交换性能

交换方式	存储转发
背板带宽	12.8Gbps
缓存大小	4.1Mbit
MAC 地址表	8K

接口规格

千兆 Combo 口	4 路千兆 Combo 光电复用口, 支持 10/100/1000Base-T(X)自适应千兆 RJ45 电口或 1000Base-X 千兆 SFP 插槽可选, 电口支持全/半双工、MDI/MDI-X 自适应
百兆电口	24 路 10/100Base-T(X)自适应百兆 RJ45 电口, 全/半双工、MDI/ MDI-X 自适应
继电器	1 路继电器告警输出, 3 位 5.08mm 间距带锁扣接线端子
指示灯	电源指示灯、运行指示灯、告警指示灯、接口速率与连接/活动指示灯

电源参数

电源输入	AC85~264V 或 DC110~370V
满载功耗	< 15W@AC220V
连接方式	5 位 5.08mm 间距带锁扣接线端子

机械参数

外形尺寸	482.6×44×210(mm) (含挂耳)
安装方式	标准 19 英寸 1U 机架式安装
机壳防护	IP40
重量	约 2.8kg

工作环境


工作温度	-40°C~+75°C
存储温度	-40°C~+85°C

技术规格

相对湿度	5%~95%（无凝露）
行业标准	
EMC	IEC 61000-4-2 (ESD): Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge): Level 3 ※网口支持 6kV 防雷 IEC 61000-4-4 (EFT): Level 4

安装尺寸

单位：mm（第一角投影）



订购信息

标准型号	千兆 Combo 口	百兆电口	电源范围
CIEN3028-4GC-AD220	4	24	AC85~264V 或 DC110~370V (可选双电源)

联系我们

集星通信（武汉）有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰园 2 路普能产业园

电话：027-59257958

邮箱：info@come-star.com

官网：www.come-star.com.cn

© COME-STAR 集星 | 保留所有权利。2024 年 08 月 01 日更新。未经集星通信明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。