

# CISCOM7028G-4GC-24GT

## 28 口二层全千兆网管型机架式工业以太网交换机



- 支持 4 路千兆 Combo 光电复用口和 24 路千兆电口，为用户提供灵活的组网方式
- 支持 CS-Ring、ERPSv1/v2、STP/RSTP 等环网冗余协议，提高网络可靠性
- 小于 20ms 的快速环网冗余 (CS-Ring)，增强了系统通信的可靠性
- 支持单路或双路 AC85~264V / DC110~370V 交/直流电源输入可选，双输入支持电源冗余
- 高强度铝合金外壳，IP40 防护等级，无风扇外壳散热，设备能可靠地工作在-40°C~+75°C严酷的工业环境中

### 产品介绍

CISCOM7028G-4GC-24GT 系列是集星通信的二层全千兆网管型机架式工业以太网交换机，支持 4 路千兆 Combo 光电复用口和 24 个千兆电口，采用存储转发机制，拥有强大的带宽处理能力，自动排查数据包错误，减少传输故障，轻松支撑千兆组网，确保数据传输稳定、可靠、高效。产品精选工业级元器件，配合高标准系统设计及生产控制，标准 19 英寸 1U 机架式安装，高强度铝合金外壳，坚固耐用，无风扇外壳散热，-40°C~+75°C宽温工作，高标准工业防护设计，能够适应各种恶劣的工作环境，通信性能稳定。

CISCOM7028G-4GC-24GT系列可以通过WEB或SNMP管理,同时提供CS-Ring、ERPSv1/v2、STP/RSTP、VLAN、LLDP、RMON、ACL、QoS、802.1X、IGMP Snooping、WEB/ TELNET/ SSH 访问控制、端口汇聚、端口镜像、静态 MAC 地址转发表、网络诊断功能、环回检测、Email 日志、继电器告警和固件在线升级等一系列的常用高级管理功能。产品可广泛适用于综合能源、智慧城市、智能交通、智慧工厂、工业自动化等工业领域。

## 产品特点

- 支持广播、未知组播和未知单播报文的速率限制，广播与组播数据包风暴检测，防止网络风暴
- 支持链路静态汇聚和 LACP 动态汇聚，可以增加传输带宽和提高链路可靠性
- 支持端口镜像，可采集端口入口与出口的数据，用于网络检测和故障管理
- 支持 802.1Q VLAN，提供 Access、Trunk、Hybrid 接口易于划分多个广播域，增强网络的安全性
- 支持 IGMP Snooping，建立二层组播转发表，减少组播数据在网络中的广播，节省网络资源
- 支持 LLDP 链路层发现协议，获取 LLDP 邻居设备信息，进行链接状态监控，方便拓扑管理和故障定位
- 支持 ERPSv1/v2 以太网多环保护技术，提供多环组网，进行链路备份，实现快速收敛，提高网络稳定性
- 支持 RSTP 生成树协议，兼容 STP 协议，可消除网络环路，提高网络可靠性
- 支持 SNMPv1/v2c/v3 集中管理和 SNMPv1/v2c/v3 TRAP 信息，支持国标标准 TRAP
- 支持 RMON 远程网络监视，对各种类型数据帧进行统计和告警，可用于网络管理系统远程监控和管理
- 支持 QoS 服务质量，使语音、视频和重要的数据在网络设备中优先传输，解决网络拥塞
- 支持 ACL 访问控制列表，基于源/目的 IP 与 MAC 地址，对 TCP/UDP/ICMP/IGMP 等报文进行过滤
- 支持 802.1X 端口认证，对接入用户进行身份验证，提供本地和 RADIUS 登录认证
- 支持环回检测，防止网络成环引发网络风暴

## 技术规格

软件功能	
交换功能	支持端口配置、端口限速、风暴抑制、风暴检测、端口汇聚、LACP、端口统计 支持 802.1Q VLAN、端口隔离 支持 MAC 地址老化、静态单播 MAC 地址绑定
冗余技术	支持 CS-Ring/ CS-RingV2 私有环网技术 支持 ERPSv1/v2 支持 RSTP，兼容 STP
组播技术	支持 IGMP Snooping 支持静态组播 MAC 地址绑定
安全管理	支持 WEB、TELNET、SSH 访问控制 支持 ACL 访问控制列表、802.1X 端口认证 支持环回检测、继电器告警、Email 日志
管理与维护	支持 QoS、SNMP v1/v2c/v3、SNMPv1/v2c/v3 Trap、RMON、LLDP 支持端口镜像、Ping 支持用户权限管理、系统日志、SNTP 客户端、夏令时 支持在线重启、恢复出厂设置、系统升级，配置文件上传/下载 支持统一上位机软件管理

## 技术规格


交换性能	
交换方式	存储转发
背板带宽	56Gbps
缓存大小	4.1Mbit
MAC 地址表	8K
接口规格	
千兆 Combo	4 路千兆 Combo 光电复用口, 支持 10/100/1000Base-T(X)自适应千兆 RJ45 电口或 1000Base-X 千兆 SFP 插槽可选, 电口支持全/半双工、MDI/MDI-X 自适应
千兆电口	24 路 10/100/1000Base-T(X)自适应千兆 RJ45 电口, 支持全/半双工、MDI/MDI-X 自适应
继电器	1 路继电器告警输出, 采用 3 位 5.08mm 间距带锁扣接线端子
CONSOLE	1 路 CONSOLE 口, RS232 信号 RJ45 口, 用于设备调试
指示灯	电源指示灯、运行指示灯、告警指示灯、接口速率与连接/活动状态指示灯
电源参数	
电源输入	AC85~264V / DC110~370V, 单路/双路可选, 双路支持电源冗余
满载功耗	< 24W@AC220V
连接方式	5 位 5.08mm 间距带锁扣接线端子
机械参数	
外形尺寸	482.6×44×210 (mm) (含挂耳)
安装方式	标准 19 英寸 1U 机架式安装
机壳防护	IP40
重量	约 3kg
工作环境	
工作温度	-40°C~+75°C
存储温度	-40°C~+85°C

## 技术规格

相对湿度	5%~95% (无凝露)
行业标准	
EMC	IEC 61000-4-2 (ESD): Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge): Level 4 ※网口支持 6kV 防雷 IEC 61000-4-4 (EFT): Level 4

## 安装尺寸

单位: mm (第一角投影)



## 订购信息

标准型号	千兆 Combo 口	千兆电口	电源范围
CISCOM7028G-4GC-24GT-AD220	4	24	单路 AC85~264V / DC110~370V
CISCOM7028G-4GC-24GT-2AD220	4	24	双路 AC85~264V / DC110~370V

## 联系我们

### 集星通信 (武汉) 有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰园 2 路普能产业园

电话：027-59257958

邮箱：info@come-star.com

官网：www.come-star.com.cn

© COME-STAR 集星 | 保留所有权利。2024 年 08 月 01 日更新。未经集星通信明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。