

### 可配置的户外一体化机柜空调器 制冷量范围：600W ,1000W ,1500W ,2000W;

- MCA系列机柜空调产品专为户外柜降温设计，安装轻巧方便；
- 户外半嵌入安装，防护等级高，防尘防盗；
- 全自动运行， 维修量少；
- 出色风道循环结构，在户外高温高湿下能全天候运行；
- 具备多项目告警输出，系统运行实时监控，方便快捷的人机界面；


### 户外机柜：1.1米设备柜 / 1.1米综合柜

室外一体化机柜，采用厚度45mm内夹EPS夹芯彩钢板，由外箱体、内部钣金件及附件装配组成，安装简便，密封性能极好，防护等级达到IP55。

- 设备柜**：内部可选配，油机插座、辅助应急直通风机、LED照明灯。门与门锁：机柜门采用内嵌式结构。门开角度0-110°，柜门含有限位结构，门限位装置在门处于“打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构，结构牢固，防盗性强。
- 综合柜**：在设备柜基础上增加一层电池架。
- 涂层颜色**：机柜表面涂层颜色采用白灰色（RAL7035）。
- 环境**：工作环境温度：-40℃ ~ +55℃；贮存环境温度：-40℃ ~ +70℃；环境湿度：≤95%（+40℃时）；大气压力：62KPa ~ 101KPa；
- 材料**：钢板+EPS 45mm厚夹芯板；  **表面处理**：脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、喷塑；  **箱体防护等级**：IP55级。
- 布局**：内部：19英寸安装立柱，地线排，光缆固定板，设备托架3套（6只）；门：前开门，户外柜专用防盗锁（支持挂锁）；底座：底座全封闭结构，高200mm,预留盖板，方便底座施工时操作；

### 【户外机柜+户外空调一体图】

内尺寸：1100×650×650mm 外尺寸：1350×745×735mm



### 【机柜实物图片】

#### 【设备柜】



#### 【综合柜】 一层电池架

