

YTG31 系列 UPS (20-40kVA)

www.kehua.com.cn

股票代码
002335

科华恒盛股份有限公司

YTG31 系列 UPS(20-40kVA)



产品介绍

- YTG31 系列 UPS (20-40kVA), 运用 IGBT 整流技术, 输出标配隔离变压器, 适用于政府、金融、保险、能源、教育、企业等行业, 可为中小型数据中心、通信机房、网络间、营业厅、实验室、仪器室、控制室、计费中心、精密控制室、过程控制中心的 IT 设备提供安全的电源保障。

- 额定容量: 20 /30 /40kVA
- 供电制式: 三进单出
- 输入电压 :138~475Vac
- 过载能力 :125% 过载 10min
- 输出电压 :220Vac
- 选配件:



SNMP 卡 并机卡 协议转换卡

客户价值

数字化、高可靠设计

- 双 DSP 控制, 数据处理精确迅速
- 输入、输出、旁路、维护旁路、电池断路器全保护
- PCB 板具备防潮、防霉、防盐雾涂覆, 无惧恶劣环境
- 具备 ECO 模式和 EPO 功能
- 独立风道设计, 加速散热, 保障关键器件寿命
- 智能风扇调速, 降低噪音, 保障风机寿命
- 智能化电池休眠功能, 保障电池使用寿命

绿色电源

- 所有器件均符合国际环保 RoHS 标准
- 可靠的电磁兼容特性, 通过权威机构认证
- 输入功率因数 >0.99, 输入谐波 ≤ 5%

超强电网环境适应性

- 输出标配隔离变压器, 超强的过载能力和抗冲击、短路能力, 适用各种复杂环境和负载
- 超宽的电压输入范围, 能适应不同使用环境的电压范围, 轻松应对恶劣用电环境
- 适应发电机作为交流源输入, 有效隔离前端不良因素, 避免电网污染

卓越性能 优异指标

- 最大可支持四机并联, 系统容量随意扩充
- 支持并机共用电池组, 减少成本投入
- 支持并机冗余, 扩容、双母线等模式的应用

智能通讯插槽 信息便捷传输

- 标配 RS485、3 路干接点输出、EPO, 选配 SNMP 卡、并机卡、协议转换卡
- 多种通讯方式, 实现 UPS 智能监控

技术指标

产品型号	YTG3120		YTG3130	YTG3140
输入特性				
输入输出制式	三进单出			
电压范围 (Vac)	138~475 (线电压)			
频率范围 (Hz)	50±5			
输入功率因数	≥ 0.99			
输入电流谐波	100% 负载: ≤ 5%			
输出特性				
额定功率 (kVA/kW)	20 / 16	30 / 24	40 / 32	
额定电压 (Vac)	220 (相电压)			
输出功率因数	0.8			
波形失真度 (THD)	<2%(线性), 7%(非线性)			
输出频率 (Hz)	50±0.1			
切换时间 (ms)	0			
过载能力	105%<负载≤ 125%: 10min; 125%<负载≤ 135%: 1min; 负载> 135%: 0.5s			
输出稳压精度	≤ 2%			
其他特性				
标称电池电压 (Vdc)	336~480, 默认 336 (正, N, 负)			
充电电流 (A)	8	10	15	
进线方向	前下进线			
显示	蓝色 LCD 点阵屏			
IP 等级	IP20			
散热方式	强制风冷			
工作温度 (℃)	-5~40℃			
环境湿度	0~95%			
工作海拔高度 (m)	≤ 2000			
噪音 (dB)	≤ 55			
电磁兼容	CLASS A			
通讯功能	标配: RS485\3 路干接点输出 \EPO 选配: SNMP\ 并机卡 \ 协议转换卡 (内置 RS232)			
报警形式	蜂鸣器、LCD 报警、通信 RS485			
保护功能	短路、过载、过温、输入欠过压, 输入欠过频率、电池欠过压等			
尺寸 (宽 × 深 × 高) (mm×mm×mm)	400×760×950			
主机重量 (kg)	127	143	169	

■ 规格指标若有变动, 恕不另行通知。