

产品名称：USB 高清 720P 10 倍变焦视频会议摄像机 130 万像素

产品型号：MST-EX10-720

产品重量：850g

产品尺寸：250 x 160 x 160mm

分辨率：1280 x 720 (适合 60 平方以内会议室)



MST-EX10-720 采用内置 USB 转 232 控制解码器，1 条 USB 连接线轻松解决图像传输及云台控制等施工难题；（无需外接控制线，也可通过电脑控制 MST-EX10-720）



MST-EX10-720 采用 **SONY 原装 720P 高清机芯** ,10 倍光学变焦、色彩还原度强 、图像分辨率高；真正 720P 优质图像（1280*720 分辨率 25 帧/秒）；

USB 高清 720P 光学变焦视频会议摄像头，无需视频采集卡，USB 免驱动即插即用设计、可上下左右旋转、图像倒立、开机调用预置位、10 倍光学变焦、自动聚焦，等功能；另外 USB 高清 720P 光学变焦视频会议摄像头采用高性能变焦机芯,无论您是观看 50cm 或是 15 米远的场景，USB 高清 720P 光学变焦视频会议摄像头都能够为您承现出最优质及高清晰画面，省去手动调焦烦琐及尴尬场面！

本款产品适用于中小型会议室、个人桌面级的视频采集，可无缝对接“宝利通 PVX_8.0、思科 WebEx 系列”等各种视频会议软件及 QQ、MSN、SKYPE 等视频通话。

USB 高清 720P 光学变焦视频会议摄像头是视频会议系统业界专用摄像机。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声、云台转速可调；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。具有多点目标预置、光学变焦、自动聚焦、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。360°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准 RS422/RS232 控制方式。



若想在远程控制旋转/倾斜/的运作下要获得高质量的彩色图像，USB 高清 720P 光学变焦视频会议摄像头无疑是及佳之选取，且封装简易、紧密。此摄像头具有高速、在宽视场范围内旋转，倾斜运作安静。适于用光线不好的条件下在视频会议、远距离学习、团体培训、

监控、运动会、音乐会及互联网通讯的网络传播应用中。USB 高清 720P 光学变焦视频会议摄像头是您最佳的选择。



型号	MST-EX10-720
传感器	1/3 英寸 CMOS SENSOR
有效像素	130 万
白平衡	自动
增益控制	自动
背光补偿	on/off
光圈	自动
支援解像度	720P (1280x720) VGA(640x480) CIF(352x288)
支援速度	720P:30fps

最低照明度	彩色 0.1lux@F1.2 , 黑白 0.05lux@F1.2
镜头	500 万像素 ; 5-50mm 镜头 ;
视频输出接口	USB 2.0
通信控制接口	USB 转 RS232、RS-232、RS-422 (双向)
控制协议	VISCA、PELCO-D、PELCO-P
波特率	9600/38400bps
巡航线路	4 条
预置位	64 个
速度匹配	4 种转速可选 / 根据镜头放大倍数决定转速
图像翻转	支持图像水平、垂直翻转
自动水平扫描	支持
边界扫描	360°连续
遥控器	IR 无线遥控 P/T/Z
水平视角	52.5°
焦距	f=4.9-49mm
曝光	自动
变焦	10x 光学变焦
White Balance	自动/手动
信噪比	> 50db
左右转动角度	(Pan) +/-180°(0° ~ 360°)
上下转动角度	(Tilt) +/-60°(0° ~ 120°)

Pan / Tilt 速度	60°-120°/sec
电源	DC 12V 1.5A
产品尺寸	250 x 160 x160mm
产品重量	850g
缆线长度	标配 5 米 (配合 “带信号放大器 USB 延长线” 可以延长 30 米)