

SI 118B

单18寸线阵列次超低系统

SI Series

Live sound+installation

概况

- ★ 紧凑无源低频补充系统
- ★ 防水纱布穿孔钢网格栅
- ★ 整体符合人体工程学手柄
- ★ 专用流动或固定安装吊挂组件
- ★ 8Ω标称阻抗
- ★ 2 x Neutrik® NL4专业接线插座
- ★ 快速集成的4点式吊挂系统，最多可吊挂6只音箱



应用场景

- ★ 固定安装场所.中小型流动演出.室内运动场馆和多功能厅.剧院.音乐厅.探险乐园
- ★ 酒吧.礼堂.婚礼和派对 .中小型现场音乐俱乐部.音乐酒吧.Live House.电视台演播厅
- ★ 小型表演空间.公共空间.餐馆.大型安装中的填充功能...

SI118B是单18"无源次超低音箱。专门为需要高品质声音的剧院、礼堂、电视台演播厅、多功能厅、俱乐部、夜总会、Live House、体育场馆、酒吧、主题公园及户外等的主音箱应用而设计。

SI118B是一款可以吊挂的次超低音箱。一个高性能的18"铁氧体单元，使用了100mm音圈和具有防雨涂层的纸盆，低至40Hz (-10dB)的频响范围，为SI118B带来高效能大范围动态输出。SI118B可以通过吊挂，地面堆叠等方式完美搭配SI208和SI 210使用。极致紧凑和坚固的箱体使用了18mm优质夹板，喷涂高强度耐磨聚脲漆，对于音箱在苛刻环境中使用提供周全的保护。

技术规格

频率响应: 50Hz-150Hz, ±3dB (-10dB@55Hz)
40Hz-150Hz, ±10dB (-10dB@55Hz)

低音单元: 1x 18" 单元 (防水涂层纸盆, 铁磁, 100mm 音圈)

额定功率: 1000W

灵敏度(1W/1M): 98db

最大声压级: 128dB SPL, 134dB SPL Peak

标称阻抗: 8Ω

箱体: 15mm, 18mm多层桦木胶合板

面漆: 黑色聚氨酯纹理涂层

防护网罩: 黑色多孔钢网内贴防水透声布

接口: 2 x Neutrik® NL4




输入连接: 1+, 1-/

配件: 专用流动或固定安装吊挂组件

集成内嵌把手

尺寸: (H×W×D): 560mm x 580mm x 749mm

重量: 49Kg



KSM 10

SI210吊挂架, 最多悬挂
16只SI210也能用作地面堆叠框架。
尺寸: 746x625x100mm 重量: 31kg

