

MTB82

紧凑型无源二分频系统

MTB Series

signature sound For portable+installation

概况

- ★ 紧凑无源二分频系统
- ★ 双 37° 舞台监听切割角度功能
- ★ 用户可旋转80X50°喇叭号角
- ★ 垂直和水平方向安装
- ★ 防水纱布穿孔钢网格栅
- ★ 整体符合人体工程学手柄
- ★ 底座安装可插杆式流动底座
- ★ 4Ω标称阻抗
- ★ 两个 Neutrik®NL4专业接线插座
- ★ 灵活的固定安装选项，通过M8吊挂点连接



应用场景

- ★ 固定安装场所.会议室和培训室.运动场馆和多功能厅.剧院.音乐厅.探险乐园
- ★ 酒吧.礼堂，婚礼和派对 .中小型现场音乐俱乐部.音乐酒吧.夜总会.高级KTV.
- ★ 小型表演空间.公共空间.餐馆.大型安装中的填充.舞台返送功能...

MTB82是一款高功率大声压两分频、全频、多用途扬声器，具有直接辐射的两个8"锥形驱动器和安装在可旋转的1.4口径波导上的80°x 50°振膜钹压缩驱动器。3"大直径高频压缩驱动器和2"铝制音圈低频驱动器为MTB82提供了前所未有的功率处理能力，锥形驱动器和高频波导的耦合经过专门设计，可产生70Hz至18kHz的丰富且完全平衡的声音。双37°舞台监听切割、集成手柄和立杆安装。通过搭配MTB118超低频扬声器补充系统，可以实现额外的低频效果。

MTB系列是专为专业巡演、舞台和商业应用而设计的全带宽多用途扬声器系列。每个扬声器外壳都经过优化，可实现卓越的音质和功率处理能力，同时保持非常小的体积和舞台返听功能。两个带有集成杆安装的低音炮系统可用于需要增加低频的应用。外壳由18毫米13层无空隙桦木胶合板制成，并涂有全天候耐磨的ProCoat™聚脲混合漆面扬声器组件由内衬声学透声泡沫棉的穿孔钢格栅保护。格栅和索具组件采用热固化环氧粉末涂层表面防风雨。并提供M8嵌件，用于吊环螺栓的悬挂和安装。配合MTB118超低频系列，TX系列功放机和DX.DP系列处理器，成为一个完整系统。



MTB82

紧凑型无源二分频系统

MTB Series
signature sound For portable+installation

技术规格

频率响应：70Hz-18kHz，±3dB（-10dB@60Hz）
60Hz-20kHz，±10dB（-10dB@60Hz）

驱动单元：LF：2x8"（165mm）/2"（51mm）音圈低频驱动单元

HF：1.4" 喉口3"（75mm）高频压缩钕磁驱动单元

额定功率：500W（AES），1000W（峰值）

灵敏度：100dB

最大声压级：126dB（连续），132dB（峰值）

标称阻抗：4Ω

覆盖角度（-6dB）：水平80°，垂直50°

分频点：1.2kHz

箱体：多层桦木胶合板

面漆：黑色聚尿纹理涂层

防护网罩：黑色多孔钢网

接口：1x Neutrik® NL4

输入连接：1+，1

配件：背面、顶部、底部悬吊安装支架，U型支架，立杆安装，吊环螺栓，球形接头安装

集成内嵌把手

尺寸（H×W×D）：762mm x 249mm x 292mm

重量：20Kg

记录

- (1)在2米的半(2pi)空间轴上测量，然后参考1米。
- (2) AES标准ANSI S4.26-1984。
- (3)测量在半(2 π)空间在2米，1瓦输入，使用波段限制粉红噪声，则指1米。
- (4)测量在半(2pi)空间在2米使用带限制粉红色噪音，则指1米。
- (5)在2米开间(4圆周率)轴上测量，然后参考到1米。
- (6)在2米开间(4圆周率)测量，输入功率为1瓦；使用带限制粉红噪声，则指1米。
- (7)在2米开阔地(4圆周率)测量，使用频带限制粉红噪声，则指1米。
- (8)在2米开路(4圆周率)空间测量，输入2.83v，使用波段限制粉红噪声，则指1米。
- (9)按1米计算。
- (10)在2米的半(2pi)空间中测量，输入2.83V，使用波段限制粉红噪声，则指1米

《商品说明法》

由于sica音响的持续改进的政策，我们保留有权更改这些规格而不另行通知。sica是致力于提高最先进的音响强化、结合深入的产品和领域应用研究具有先进性制造技术。sica的每一款产品都是基于最高的制造标准和严格的测试，以确保符合设计中规定的性能标准

MTB82场景安装配件



MCT

音箱的可旋转调整角度托架，可直接固定在墙壁上。
尺寸：272x230x45mm 重量：2.3kg



MCT

音箱的可旋转托架，可直接固定在地支架或低频音箱上。
尺寸：272x300x45mm 重量：3kg



WHM

音箱的多元化组合墙壁天花固定安装吊挂五金件。适合各种固定安装环境
重量：0.5kg



MCT100

音箱的可调高低支架，可直接固定在地支架或低频音箱上。
尺寸：272x300x45mm 重量：3kg

