

MTB 118

单18寸超低系统

MTB Series

Live sound+installation

概况

- ★ 紧凑无源低频系统
- ★ 防水纱布穿孔钢网格栅
- ★ 整体符合人体工程学手柄
- ★ 8Ω标称阻抗
- ★ 2 x Neutrik® NL4专业接线插座

应用场景

- ★ 固定安装场所:中小型流动演出.室内运动场馆和多功能厅.剧院.音乐厅.探险乐园
- ★ 酒吧.礼堂.婚礼和派对 .中小型现场音乐俱乐部.音乐酒吧.Live House.电视台演播厅
- ★ 小型表演空间.公共空间.餐馆.大型安装中的填充功能...



MTB118是单18"无源次超低音箱。专门为需要高品质声音的剧院、礼堂、电视台演播厅、多功能厅、俱乐部、夜总会、Live House、体育场、酒吧、主题公园及户外等的主音箱应用而设计。使用了100mm音圈和具有防雨涂层的纸盆，低至35Hz (-10dB)的频响范围，对于音箱在苛刻环境中使用提供周全的保护.MTB118是一款高效率、高功率处理的低音扬声器，专为固定安装而设计。MTB118配备一个18"钹磁锥形驱动器，安装在机械和声学优化的低音反射箱中。为了减少湍流并最大限度地减少高功率水平下的失真，MTB118外壳采用新的大型喇叭形对称通风口设计。采用最新的长行程钹制单元和混合纸复合锥体。具有FEA优化的BI与位移曲线，可提高线性度并减少失真,具有大型铝制散热器和4"铝制音圈，可提高功率处理能力。新的锥体平衡了高刚度与纸锥扬声器固有的内部阻尼，即使在高功率水平下也能产生低失真的有力声音。箱体由无空隙桦木硬木胶合板制成，并涂有耐候和耐磨的ProCoat™聚脲混合饰面。所有索具部件均采用热固化环氧粉末涂层表面防风雨。外壳前部的组件由穿孔钢制成的扁平格栅保护，该格栅涂有热固化环氧粉末，并衬有透声海绵布。。

技术规格

频率响应: 40Hz-150Hz, ±3dB (-10dB@55Hz)
35Hz-150Hz, ±10dB (-10dB@55Hz)

低音单元: 1x 18" 单元 (防水涂层纸盆, 铁磁, 100mm音圈)

额定功率: 1000W

灵敏度(1W/1M): 98db

最大声压级: 128dB SPL, 134dB SPL Peak

标称阻抗: 8Ω

箱体: 15mm, 18mm多层桦木胶合板

面漆: 黑色聚氨酯纹理涂层

防护网罩: 黑色多孔钢网内贴防水透声布

接口: 2 x Neutrik® NL4

输入连接: 1+, 1-/

集成内嵌把手

尺寸: (H×W×D): 762mm x 571mm x 760mm

重量: 51Kg

