

# MTB08

## 紧凑型无源二分频系统

**MTB Series**  
signature sound For portable+installation

### 概况

- ★ 紧凑无源二分频系统
- ★ 双 37° 舞台监听切割角度功能
- ★ 用户可旋转80X50°喇叭号角
- ★ 垂直和水平方向安装
- ★ 防水纱布穿孔钢网格栅
- ★ 整体符合人体工程学手柄
- ★ 底座安装可插杆式流动底座
- ★ 8Ω标称阻抗
- ★ 两个 Neutrik®NL4专业接线插座
- ★ 灵活的固定安装选项，通过M8吊挂点连接



### 应用场景

- ★ 固定安装场所.会议室和培训室.运动场馆和多功能厅.剧院.音乐厅.探险乐园
- ★ 酒吧.礼堂，婚礼和派对 .中小型现场音乐俱乐部.音乐酒吧.夜总会.高级KTV.
- ★ 小型表演空间.公共空间.餐馆.大型安装中的填充.舞台返送功能...

MTB08是一款高功率大声压两分频、全频、多用途扬声器，具有直接辐射的 8 " 锥形驱动器和安装在可旋转的 1.4口径波导上的 80°x 50° 振膜钕压缩驱动器。3 "大直径高频压缩驱动器和 2 " 铝制音圈低频驱动器为 MTB08提供了前所未有的功率处理能力，锥形驱动器和高频波导的耦合经过专门设计，可产生 75 Hz 至 18 kHz 的丰富且完全平衡的声音。双 37° 舞台监听切割、集成手柄和立杆安装。通过搭配MTB118超低频扬声器补充系统，可以实现额外的低频效果。

MTB系列是专为专业巡演、舞台和商业应用而设计的全带宽多用途扬声器系列。每个扬声器外壳都经过优化，可实现卓越的音质和功率处理能力，同时保持非常小的体积和舞台返听功能。两个带有集成杆安装的低音炮系统可用于需要增加低频的应用。外壳由 18 毫米 13 层无空隙桦木胶合板制成，并涂有全天候耐磨的 ProCoat™ 聚脲混合漆面扬声器组件由内衬声学透声泡沫棉的穿孔钢格栅保护。格栅和索具组件采用热固化环氧粉末涂层表面防风雨。并提供M8嵌件，用于吊环螺栓的悬挂和安装。配合MTB118超低频系列，TX系列功放机和DX.DP系列处理器，成为一个完整系统。



# MTB08

## 紧凑型无源二分频系统

# MTB Series

## signature sound For portable+installation

## 技术规格

频率响应：75Hz-18kHz，±3dB（-10dB@60Hz）  
65Hz-20kHz，±10dB（-10dB@60Hz）

驱动单元：LF：8" (165mm) / 2" (51mm) 音圈低频驱动单元

HF：1.4" 喉口 3" (75mm) 高频压缩钹磁驱动单元

额定功率：300W（AES），600W（峰值）

灵敏度：97dB

最大声压级：123dB（连续），129dB（峰值）

标称阻抗：8Ω

覆盖角度（-6dB）：水平80°，垂直50°

分频点：1.2kHz

箱体：多层桦木胶合板

面漆：黑色聚尿纹理涂层

防护网罩：黑色多孔钢网

接口：2 x Neutrik® NL4

输入连接：1+，1

配件：背面、顶部、底部悬吊安装支架，U型支架，立杆安装，吊环螺栓，球形接头安装

集成内嵌把手

尺寸（H×W×D）：551mm x 249mm x 292mm

重量：16.3Kg

记录

(1)在2米的半(2pi)空间轴上测量，然后参考1米。

(2) AES标准ANSI S4.26-1984。

(3)测量在半(2π)空间在2米，1瓦输入，使用波段限制粉红噪声，则指1米。

(4)测量在半(2pi)空间在2米使用带限制粉红色噪音，则指1米。

(5)在2米开间(4圆周率)轴上测量，然后参考到1米。

(6)在2米开间(4圆周率)测量，输入功率为1瓦；使用带限制粉红噪声，则指1米。

(7)在2米开间地(4圆周率)测量，使用频带限制粉红噪声，则指1米。

(8)在2米开路(4圆周率)空间测量，输入2.83v，使用波段限制粉红噪声，则指1米。

(9)按1米计算。

(10)在2米的半(2pi)空间中测量，输入2.83V，使用波段限制粉红噪声，则指1米

《商品说明法》

由于sica音响的持续改进的政策，我们保留

有权更改这些规格而不另行通知。sica是

致力于提高最先进的音响强化、结合

深入的产品和领域应用研究具有先进性

制造技术。sica的每一款产品都是基于

最高的制造标准和严格的测试，以确保

符合设计中规定的性能标准

## MTB08场景安装配件



### MCT

音箱的可旋转调整角度托架，可直接固定在墙壁上。  
尺寸：272x230x45mm 重量：2.3kg



### MCT

音箱的可旋转托架，可直接固定在地支架或低频音箱上。  
尺寸：272x300x45mm 重量：3kg








### WHM

音箱的多元化组合墙壁天花固定安装吊挂五金件。适合各种固定安装环境  
重量：0.5kg



### MCT100

音箱的可调高低支架，可直接固定在地支架或低频音箱上。  
尺寸：272x300x45mm 重量：3kg



名称：广州华星科技实业有限公司  
地址：广州市番禺区沙湾镇大涌口村第三工业区大涌口大路54-5号

电话：020-39180827

邮箱：304449816@qq.com

邮编：511483

WWW.hx-audio.com.cn