



Stab Max 立式双层全温振荡培养箱

Stab Max 立式双层全温振荡培养箱是 RADOBIO 摇床的创新产品, 它继承了润度生物一贯的高精密制造工艺, 并集合了材料工艺、控制系统等领域的多项革新, 立式设计更适合人体使用习惯, 而内部双层振荡培养 or 一层振荡培养一层静置培养板的巧妙设计不但扩大了培养空间, 而且为用户提供了更多的选择。

产品优势

- 双层培养托板, 双层振荡培养 or 一层振荡培养一层静置培养灵活选择
- 双层玻璃门, 保证优异的隔热性与安全性
- 环保无异味材料, 营造舒适工作环境
- 拉丝不锈钢圆弧度角一体内腔, 美观且易于清理
- 机器运行近静音, 高速运转无异动
- 一体成型夹具, 稳定耐用, 有效预防夹具断裂带来的不安全事件
- 无热量防水风机, 大幅减少背景热量, 节约能源
- 箱体内部防水设计, 易于清理污物
- 触控屏界面、门加热、智能远程监控、遮光帘可选择加配
- 2~300 rpm 宽转速范围



叠加层分类: Stab Max 立式二氧化碳培养箱 不可叠加

	双层培养摇板
	超大培养空间
	超静音运行，营造安静的工作环境
	一体成型夹具更安全
	2~300 rpm 宽转速范围



技术参数

型号	Stab Max	箱体内部使用高度	摇板中间 278mm；摇板到顶部 300mm
控制界面	按键式 LCD 显示屏	箱体容积	300L
振荡转速范围	2~300rpm	光照	FL 管，30 瓦
转速控制精度	1rpm	灭菌方式	UV 紫外灭菌
振幅	26/50mm 可选	工作环境温度	5°C 到 35°C
温度控制模式	PID 控制模式	定时功能	0~999.9 小时
温度控制范围	4°C ~60°C	夹具类型	万用弹簧网、固定瓶夹、深孔板夹、试管架等可选
温度设置精度	0.1°C	电源	220~240V/50~60Hz
温场均匀性	±0.5°C（设置为 37°C 时）	重量	单层 170kg
托板尺寸	500×500mm	最大功率	1300W
最大承载量	35kg	内部尺寸（长×宽×高）	680×640×692mm
锥形瓶最大承载数量	单层 250ml×25 或 500ml×16 或 1000ml×9 共两层，上层振荡 / 静止可选	外形尺寸（长×宽×高）	710×776×1100mm

