




## Stab Mini 多功能恒温振荡培养箱

Stab Mini 多功能恒温振荡培养箱 (恒温摇床) 是 RADOBIO 摇床的创新产品,它继承了 Stab Max 一贯的高精密制造工艺,并集合了材料工艺、控制系统等领域的多项革新,台下式设计更充分利用了实验室的有限空间,而内部双层振荡培养 or 一层振荡培养一层静置培养板的巧妙设计不但扩大了培养空间,而且为用户提供了更多的选择。

### 产品优势

- 双层培养托板, 双层振荡培养 or 一层振荡培养一层静置培养灵活选择
- 双层玻璃门, 保证优异的隔热性与安全性
- 台下式高度设计, 可将培养箱放置在实验台下面, 有效利用实验室空间
- 拉丝不锈钢圆弧度角一体内腔, 美观且易于清理
- 机器运行近静音, 双层叠加无晃动
- 万用网夹具, 稳定耐用, 有效预防夹具断裂带来的不安全事件
- 箱体内腔防水设计, 易于清理污物
- 2~300 rpm 宽转速范围



叠加层分类: ① Stab Mini -1 台; ② Stab Mini-2 -2 台叠加; ③ Stab Mini-D2 -1 台(第 2 层)

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 标准培养摇板 + 静置培养托板 |
|  | 超大培养空间          |
|  | 超静音运行，营造安静的工作环境 |
|  | 一体成型夹具更安全       |
|  | 2~300 rpm 宽转速范围 |



## 技术参数

|           |                                                              |             |                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 型号        | Stab Mini                                                    | 箱体内部使用高度    | 摇板到层板 273mm；层板到顶部 127mm                         |
| 控制界面      | 按键式 LCD 显示屏                                                  | 箱体容积        | 110L                                            |
| 振荡转速范围    | 2~300rpm                                                     | 光照          | FL 管，30 瓦                                       |
| 转速控制精度    | 1rpm                                                         | 灭菌方式        | UV 紫外灭菌                                         |
| 振幅        | 26/50mm 可选                                                   | 工作环境温度      | 5°C 到 35°C                                      |
| 温度控制模式    | PID 控制模式                                                     | 定时功能        | 0~999.9 小时                                      |
| 温度控制范围    | 室温 +5°C ~60°C                                                | 夹具类型        | 万用弹簧网                                           |
| 温度设置精度    | 0.1°C                                                        | 电源          | 220~240V/50~60Hz                                |
| 温场均匀性     | ±0.5°C（设置为 37°C 时）                                           | 重量          | 80kg                                            |
| 托板尺寸      | 370×400mm                                                    | 最大功率        | 800W                                            |
| 最大承载量     | 15kg                                                         | 内部尺寸（长×宽×高） | 480×460×500mm                                   |
| 锥形瓶最大承载数量 | 上层静置托板，下层振荡托板<br>250ml×16 或 500ml×9 或 1000ml×8<br>或 2000ml×5 | 外形尺寸（长×宽×高） | 单层：550×676×700mm（含底座）<br>双层：550×676×1350mm（含底座） |

