



## PN-46

46英寸LED背光超窄边框显示器，可完美地融入数字看板和要求严格的工业应用的环境中。

拥有目前46吋所有品牌中最窄边框设计的PN-46，为无缝拼接屏幕墙竖立新典范。搭载 700 nits LED背光高亮度面板，此全高清1920 x 1080分辨率显示器特别适用于大型监控中心、公共场合及高要求的环境可集成媒体播放机的OPS槽、平铺功能、以及内置的定时器，都展现了其在各种数字广告牌应用中的竞争优势。横向或纵向切换功能，让用户根据应用情况自由装配。耐用金属外壳以及Anti-Burn-in™防灼伤技术和HeatControl感应器技术，可确保24/7全天候可靠运行。

- > LED背光技术 · 1920 x 1080全高清分辨率
- > 700尼特高亮度
- > 工业级面板可靠性高 · 产品使用寿命长
- > 2.0 mm (下/右) ; 3.4 mm超窄边框 (上/左)
- > Anti-Burn-in™防灼伤技术
- > AIP技术: 3D梳状滤波器/逐行扫描/降噪/画中画和并排画面
- > 多种讯号输入: VGA · DVI · HDMI · CVBS · YPbPr · S-Video
- > 可串接讯号: VGA · CVBS · RS-232
- > RS-232和RJ45支持可编程遥控
- > 平铺功能便于配置视频墙 (最多支持5 x 5)
- > 内置定时器支持不同的程序定时
- > HeatControl 热控传感器自动激活内部冷却风扇以降低显示器温度
- > OPS槽可方便地集成媒体播放机
- > 方向: 纵向和横向
- > 内置扬声器
- > 耐用金属外壳设计
- > 经过严格筛选的组件 · 适合重要的24/7应用



# PN-46

## 规格

## PN-46

屏幕	屏幕类型 屏幕尺寸 最大分辨率 像素点距 亮度 对比度 可视角度(水平/垂直) 显示颜色 响应时间(GTG)	LED-Backlit TFT LCD (MVA屏幕) 46" 全高清1920 x 1080 0.53 mm 700 cd/m2 (典型值) 4,000 : 1 (典型值) 178°/178° 10.7亿 6.5 ms (灰对灰)
频率(水平/垂直)	水平频率 垂直频率	32 kHz – 91 kHz 50 Hz – 85 Hz
输入	VGA DVI HDMI 复合信号 Component (YPbPr) S端子信号	15-针 D-Sub 24-针 DVI-D HDMI BNC BNC x 3 4-针 mini DIN
输出	VGA 复合信号	15-针 D-Sub BNC
外部控制	RS-232C 进/出 RJ45	9-针D-Sub RJ45
声音	声音输入  声音输出 内建扬声器 外接扬声器	1 x PC立体声输出 (音频插孔 3.5 Ø) 2 x RCA 左 + 右 RCA 左 + 右 10W x 2 10W x 2
可选插槽	开放式易插拔规格(OPS)	是
电源	AC-DC适配器 电源 功耗	内部 100 – 240V, 50 – 60Hz <220W (典型) <0.5W (待机)
工作条件	温度 湿度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 20%~80% (无凝结状态)
储存条件	温度 湿度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 5%~95% (无凝结状态)
安装	VESA标准壁挂规格	是 (400 x 200mm) (200 x 200mm)
尺寸	不含底座  含底座  不含底座包装	1024 x 578 x 126 mm (40.3" x 22.8" x 5.0") 1024 x 616 x 330 mm (40.3" x 24.3" x 13.0") 1240 x 821 x 282 mm (48.8" x 32.3" x 11.1")
产品重量	不含底座 含底座 包装产品重量	24.3 kg (53.5 lbs) 26.0 kg (57.2 lbs) 31.5 kg (69.3 lbs)
安规认证	认证和符合性	CB, CE, FCC, CEL, CCC, RoHS, WEEE, REACH
附件	提供	光盘(使用手册), 遥控器和AAA电池, 电源线, VGA 15针信号线, 电源开关盖, 电源开关盖用螺钉, 电缆扎带



超窄边框极致无缝拼接



多种视频输入(VGA, DVI, HDMI, CVBS, YPbPr, S-Video)



平铺功能和内置定时器便于配置视频墙  
(最多支持5 x 5)



OPS槽可方便地集成媒体播放机