

► 84" LED 背光 4K 监视器

SP-84



► 特点

- **LED 背光技术, 3840 x 2160 全高清分辨率**
- **Anti-Burn-in™ 防灼伤技术**
- **内建影像处理引擎: 3D 梳状滤波器/去交错**
- **丰富的输入装置: VGA, HDMI, 复合信号**
- **手动快速切换键机制设计, 使讯号处理切换快速**
- **具备 PC 兼容性**
- **内建扬声器**
- **特殊金属背板设计增加强度及耐震度**
- **符合 VESA 国际标准的壁挂孔设计**
- **OPS 配置 (选配)**

► 参数

屏幕	屏幕类型	LED-Backlit TFT LCD
	屏幕尺寸	84"
	最大分辨率	3840 x 2160
	像素点距	0.485(水平) x 0.485(垂直) mm
	亮度	500 cd/m ² (典型值)
	对比度	1,600 : 1 (典型值)
	可视角度(水平/垂直)	178°/178°
	显示颜色	1.06B
输入	响应时间	4 ms (灰对灰)
	VGA	15-针 D-Sub x 1
	HDMI	HDMI x3
	复合信号	BNC x 1
	Component (YPbPr)	BNC x 1
	USB x 1	USB x 1
	RS-232	RS-232 x 1
输出	复合信号	BNC
	RS-232	RS-232
声音	声音输入	1 x PC 立体声输入(RCA) (音频插孔 3.5 Ø)
	声音输出	1 x 立体声输入(RCA) 1 x PC 立体声输出 (音频插孔 3.5 Ø) COAX 输出 X 1
	内建扬声器	10W x 2
电源	电源	DC12V, 100 ~ 240V, 50~60Hz
	功耗	≤500W (开启)
工作条件	温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 140°F)
	湿度	10%~85% (无凝结状态)
储存条件	温度	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 131°F)
	湿度	10%~90% (无凝结状态)
安装	VESA 标准壁挂规格	600 x 400 mm
尺寸	不含底座	1947 x 65 x 1139 mm
	(W x H x D)	(76.7" x 2.6" x 44.8")
	包装尺寸	2230 x 405 x 1490 mm
	(W x H x D)	(98.8" x 15.9" x 58.7")
产品重量	不含底座	98 kg (216.1 lbs)
	包装	129 kg (284.4 lbs)
安规认证	认证和符合性	CCC, CEL, RoHS, WEEE
附件	提供选配	电源线、使用手册、遥控器电 池保修卡和合格证

所有规格如有变更, 恕不事先通知。