

E9205PCR/L 防撞超高频定向圆极化天线



特点:

- *抗撞击能力强
- *超小型天线, 小空间安装
- *室外可直接使用抗UV
- *IP67防护等级防水防尘

应用: 0.1-6米读写距离

Impinj, Alien, Moto, Thingmagic, CSL等读写器配合更佳

Indy R500、R1000、R200开发的读写器模块

广泛应用于叉车、卡车、码头、钢铁厂等环境恶劣的场合及需要超小空间的场合

性能	型号 E9205PCR/L (国标)
频率范围	902-928 (Mhz)
增益	5.6dBic
驻波	<1.5
极化方式	左/右旋圆极化
半功率角	100
额定功率	10W
尺寸	150X150X19mm
外壳	ABS (前板) 铸造铝壳, 超强耐撞击 (后板)
连接器	SMA/N Female
重量	0.4kg

性能	型号 E8605PCR/L (欧标)
频率范围	865-868 (Mhz)
增益	5.6dBic
驻波	<1.5
极化方式	左/右旋圆极化
半功率角	100
额定功率	10W
尺寸	150X150X19mm
外壳	ABS (前板) 铸造铝壳, 超强耐撞击 (后板)
连接器	SMA/N Female
重量	0.4kg