E9208PCR/L高性能超高频定向圆极化天线

特点：

*高性价比
*防水等级IP66
*抗紫外线，可室外直接使用
*背板拉丝氧化处理，防腐蚀

应用：0.5-12米距离不等

*Impinj, Alien, Moto, Thingmagic, CSL等UHF进口固定读写器产品配套更佳

*服装厂、停车场、军用物资管理、物流配送等项目，可与多款固定式读写器匹配

性能	型号 E9208PCR/L （国标）
频率范围	902-928（Mhz）
增益	9dBic
驻波	〈1.5
极化方式	左/右旋圆极化
角度	水平65　*垂直65
最大承受功率	100W
轴比	2.5dB
输出阻抗	50 Ohms
尺寸	255X255X38 mm
外壳	ABS（前板）拉丝氧化铝板（后板）
连接器	30CM长馈线 N 母头（可定制）电缆组件任选
重量	1.05kg

性能	型号 E8608PCR/L （欧标）
频率范围	865-868（Mhz）
增益	9dBic
驻波	〈1.5
极化方式	左/右旋圆极化
角度	水平65　*垂直65
最大承受功率	100W
轴比	2.5dB
输出阻抗	50 Ohms
尺寸	255X255X38 mm
外壳	ABS（前板）拉丝氧化铝板（后板）
连接器	30CM长馈线 N 母头（可定制）电缆组件任选
重量	1.05kg

*可订制OEM.