

JW3111 高稳定光源



产品特点

- 1.支持CW及多种调制光输出模式;
- 2.支持低电压检测提示;
- 3.支持波长定制要求;
- 4.最多支持5波长光源;
- 5.支持单模光源与多模光源一体;
- 6.支持交流适配器供电、电池供电;

产品概述

JW3111手持式光源是嘉慧公司新推出的一款产品，与JW3211手持式光功率计配合使用，能为您提供一个光纤网络精准测试的解决方案。JW3111手持式光源可根据用户要求提供1到4个波长的稳定输出，既可以提供650可见红光，也可以向单模光纤测量提供1310nm和1550nm的双波长激光输出，或者向多模光纤测量提供850nm和1300nm双波长激光输出，是光纤工程的理想测试仪表。同时该新型仪表外观流畅，手感好，贴心的人性化设计，满足用户的最大需求。

技术指标

| 规格型号         | JW3111                                          |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 光源指标参数       |                                                 |
| 工作波长 (nm)    | 根据需要设定1至4个波长                                    |
| 发光器件         | FP-LD                                           |
| 输出功率 (dBm)   | 650nm(>0dBm), 1310/1550(-6~-7dBm)               |
| 调制           | CW / 2Hz (650) / 270Hz, 1KHz, 2KHz (1310, 1550) |
| 光纤类别         | SM, MM                                          |
| 连接器          | FC                                              |
| 电源           | 3节AA 1.5V电池, AC适配器, 8.4V                        |
| 工作温度 (°C)    | -10~+60                                         |
| 存储温度 (°C)    | -25~+70                                         |
| 电池连续工作时间 (h) | 45                                              |
| 外形尺寸 (mm)    | 192x102x50                                      |
| 重量 (g)       | 300                                             |