

JW3208基础型光功率计



产品特点

- 1. 用户自校准功能；
- 2. 线性（mW）和非线性(dBm)同时显示；
- 3. 240小时超长连续工作时间；

产品概述

JW3208手持式光功率计是一款为安装、营运和维护光纤网络专门设计的一种精准、耐用的便携式光功率测试仪表。在有线电视系统，光纤通信等领域施工及维修中有着广泛应用。

技术指标

规格型号	JW3208
光功率计指标参数	
校准波长（nm）	850,980,1300,1310,1490,1550
探头类型	InGaAs
检测范围（dBm）②	-70~+6 (A型)； -50~+26 (C型)
不确定度（dB）③	±0.25
波长范围（nm）①	800~1700
显示分辨率（dB）	0.01
工作温度（℃）	-10~+60
存储温度（℃）	-25~+70
自动关机时间（min）	10
电池连续工作时间（h）	130
电源	3*AA，1.5V电池
外形尺寸（mm）	152x74x26
重量（g）	160

备注

- ①. 使用InGaAs为探测元件，可测试800~1700nm波长的光源功率。用户如需其它测试波长，可参考本系列其他产品。
- ②. 不确定度在20~25℃室温下，对应型号功率探测范围内，使用标准光源重复测试所得。
- ③. 校准波长为出厂前默认校准的常用波长，用户如需其它校准波长，可联系我公司。