

JW3216多功能光功率计



产品特点

- 1.支持波长识别;
- 2.支持频率检测;
- 3.支持背光智能控制;
- 4.大容量数据存储;
- 5.支持交流适配器供电、电池、充电电池供电;
- 6.支持USB数据通信;
- 7.友好的软件界面;

产品概述

JW3216手持式光功率计是针对光纤网络安装、验收及维护特点而设计开发的产品，与JW3116手持式光源配合使用，能为您提供一个光纤网络精准测试的解决方案。新增波长识别与频率检测功能，背光智能控制设计环保节能。

订货信息

Jw3216A: -70~+10
Jw3216C: -50~+26
可选碱性电池或可充电电池(1.2V*3节)

技术指标

规格型号	JW3216
多功能手持光功率计指标参数	
校准波长 (nm)	850,1300,1310,1490,1550,1625
探头类型	InGaAs
检测范围 (dBm)	-70~+10 (A型); -50~+26 (C型)
固有不确定度 (dB)	±0.25
显示分辨率 (dB)	0.01
频率检测 (Hz)	270,330,1K,2K
波长识别 (nm)	850,1300,1310,1490,1550,1625
存储数据 (组)	1000
通信接口	USB
连接器类型	FC,SC,ST
碱性电池	3*AA, 1.5V
电源适配器 (V)	5
电池连续工作时间 (h) ①	200
工作温度 (℃)	-10~+60
存储温度 (℃)	-25~+70
外形尺寸 (mm)	175x90x44.5
重量 (g)	255

备注：
①. 电池工作时间均是在关闭背光状态下的工作时间，持续开启背光状态下的工作时间将相对缩短。