

JW3226 CWDM光功率计



产品特点

- 1. CWDM系统测试专用；
- 2. 各波长同时测试并显示；
- 3. 可存储测试数据，通过USB进行数据传送；
- 4. 可同时测试八个波长；
- 5. 界面简单，易于操作；

产品概述

JW3226CWDM光功率计是嘉慧公司推出的一款专用于CWDM系统的手持式光功率计。该款光功率计的特别之处在于其具有针对CWDM系统的对应校准波长：1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1550nm、1570nm、1590nm、1610nm，它还可实现CWDM波段绝对功率和衰减值的测量，可对1470nm到1610nm范围内CWDM的各个波长同时测试并显示。该款产品操作简捷，能有效改善测量效率和测量准确性，可广泛应用于CWDM系统的测试及维护工作。

技术指标

规格型号		JW3226
光功率计指标参数		
通带(nm)		20
校准波长(nm)		1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610
探头类型		InGaAs
检测范围(dBm)		-50~+3
不确定度(dB)		±0.4
显示分辨率(dB)		0.01
数据存储		500组
通讯接口		USB
电源适配器(V)		8.4
电池类型		3节5号/AA电池
电池连续工作时间(h) 注①		120
自动关机时间(min)		10
工作温度(℃)		-10~+60
存储温度(℃)		-25~+70
外形尺寸(mm)		180×90×36.5
重量(g, 不含护套、电池)		420

备注

①：电池工作时间均是在关闭背光状态下的工作时间，持续开启背光状态下的工作时间将相对缩短。