

JW3306D 光纤识别仪

新产品
2015



产品特点

- 1.经济型、多功能识别仪；
- 2.在线式测试，不中断业务；
- 3.支持红光VFL功能；
- 4.有效识别光输出方向及调制频率；

产品概述

JW3306D光纤识别仪是一种光纤维护必备的工具，用于无损的光纤识别工作，可在单模和多模光纤的任何位置进行探测。同时该识别仪还兼容红光源模块，增加可视故障定位功能。是不间断在线业务测试的理想设备。

技术指标

规格型号	JW3306D
光纤识别仪指标参数	
适用光纤	光纤直径 $\Phi 3.0\text{mm}$ 光纤直径 $\Phi 2.0\text{mm}$ 光纤直径 $\Phi 0.9\text{mm}$
波长	800~1700nm
识别频率	270HZ 1KHZ 2KHZ
频率范围	>-20dBm
识别方向	>-30dBm
红光指标参数	
波长	650nm $\pm$ 10nm
输出功率	大于1mw (10mw可选)
光纤接口	FC/PC
电源	2*AA 1.5V干电池2节
工作温度	-10℃ ~ +45℃
存储温度	-40℃ ~ +70℃
仪表尺寸	230X43X36mm
仪表重量	200g