

JW3113 CWDM光源



• 产品特点

1. 高稳定性、高可靠性
2. 高输出功率
3. 多路波长独立控制
4. 操作面板简介明了

• 产品概述

JW3113 CWDM光源是嘉慧公司推出的一款专用于CWDM系统的台式光源。该款设备采用了机架式结构，具有通用性和实用性。产品可以按照客户的要求，集成多种波长的DFB激光器或者FP激光器，并且可以独立控制。产品波长和功率可以按照客户要求定制。产品具有功率高，体积紧凑，以及稳定性高的特点，非常适合光纤产品测试和光通讯系统的测试和应用。

• 技术指标

规格型号		JW3113
光源指标参数		
可选波长 (nm)		1270、1290、1310、1330、1350、1370、1390、1410、1430、1450、1470、1490、1510、1530、1550、1570、1590、1610
3dB带宽		<10MHz
输出功率		2mW
短时间稳定性		$\leq \pm 0.01\text{dB}/5\text{min}$
长时间稳定性		$\leq \pm 0.02\text{dB}/8\text{hour}$
工作模式		CW
尾纤类型		SM-28 Fiber
输出连接头		FC/APC
工作温度		0~40℃
存储温度		-20~70℃
工作电源		AC 90~260 (50Hz)