



产品特点

- 1. 支持1~4波长
- 2. 支持CW及多种调制光输出
- 3. 支持低电压检测提示
- 4. 操作简洁、灵活方便

产品概述

嘉慧手持多波长光源分为智能型、基础型，可提供多个波长的高稳定光信号，与我司的光功率计系列产品配合使用，可便捷准确的测量光纤损耗、是有效建立长度光纤传输网络和局域光网络的理想设备。通过提供带调制的光信号，配合我司的JW3306系列光纤识别仪可精确识别光纤。嘉慧手持光源，是光纤工程施工、测试、维护的好伙伴。

技术指标

规格型号	JW6320
光功率计数据参数	
标准波长 (nm)	1310, 1550；波长可定制
支持波长数量	4
适用光纤类型	SM/MM
激光器类型	FP/DFB或定制
光源输出光功率	650nm > 0dBm 1310/1550 > -7dBm
光源输出光功率	无
光源输出功率可调步进	无
调制频率 (Hz)	650nm CW 2 1310/1550 CW 270、1K、2K
支持波长编码	无
连接器类型	FC/PC
背光控制	无
节能控制	
供电方式	3*AA碱性电池； 3*AA镍氢电池；
工作温度 (℃)	-10~+60
存储温度 (℃)	-25~+70
外形尺寸 (mm)	152*74*26
重量 (g)	170