

JW6350 光万用表



产品特点

- 1. 简便的功能模式切换
- 2. 光源稳定输出
- 3. 仪表自带的光源波长自动切换功能
- 4. 频率光的检测功能
- 5. USB数据通信存储上传与供电功能
- 6. 数据存储1000条
- 7. 提供实时数据读取功能，方便嵌入系统应用

产品概述

智能型光多用表是本公司研制的一款性价比极高的仪表，同时拥有光功率计和光源的功能，并可将仪表测试的数据记录存储于上传；广泛应用于数字数据网，电信网和有限电视等光纤线路工程的施工、检测、维护等。

技术指标

规格型号	6350 A	6350 C
功率计部分		
校准波长 (nm)	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 (可定制)	
测量范围 (dBm)	-70 ~ +10	-50 ~ +26
显示分辨率 (dB)	0.01	
不确定度 (dB)	≤ ±0.25	
频率识别范围	< 10K	/
接口类型	FC (可定制)	
光源部分		
工作波长 (nm)	1310 / 1550 (可定制)	
典型输出功率 (dBm)	-5 (可定制)	
稳定度 (dB, 30min, 20℃)	≤ 0.1dB	
调制频率 (Hz)	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz	
其他部分		
供电方式	3*AA 1.5V / Mini USB 5V适配器	
自动关机时间 (min)	10	
电池连续工作时间②) (h)	光源打开>50, 光源关闭>200	
通信接口	Mini USB	
工作温度 (℃)	-10 ~ +60	
存储温度 (℃)	-25 ~ +70	
尺寸 (mm)	175×90×44.5	171×73×26
重量 (g, 不含电池)	265	265