

JW8102 四通道光功率计



产品特点

- 1. 光功率计可配置为外置探头或面板式安装
- 2. 提供RS232通信功能
- 3. 配置五款适配器接头类型
- 4. 可选1-4通道光功率计

产品概述

JW8102四通道光功率计提供优越的动态范围和线性度技术指标，该功率计采用RS232-C和RS485通讯接口，可直接与PC机进行通讯，通信协议采用精简指令与标准指令兼容的方式，精简指令可大幅提高与PC的通信速率，标准指令可大大提高与PCB通信的可靠性。

用户可根据应用需求进行二次开发。可拆卸式外置光功率计探头，可满足广大光器件制造厂商、科研单位、高校应用需求。

技术指标

规格型号	JW8102
波长范围 (nm)	850~1700
探头类型	InGaAs
探测器大小	2.0mm
测量范围 (dBm)	测量范围 (dBm)
线性度	± 0.04dB (+5~-50dBm)
不确定度	± 3%
通道不确定性	0.04 dB
测量单位	dBm/W
显示分辨率	0.1/0.01/0.001 dB
工作温度 (℃)	-5~+40
存储温度 (℃)	-25~+70
工作电源 (V)	AC90~260 (50Hz)
重量 (kg)	<5
外观尺寸 (mm)	235 × 300 × 96