

简介

NTTB34W1R1 是一款面向船舶、海洋环境而设计的轨迹球产品，良好的环境适应性，使其也可应用于车载、机载等环境。



特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率 100%
- ☆ 军用标准，符合多功能标准显控台规范
- ☆ 人体工程学曲面设计，良好的操控性能
- ☆ 有效降低操作误差，较高操作效率
- ☆ 抗振设计，有效避免振动伤害
- ☆ 采用航空接插件，较高接口可靠性
- ☆ 漆面涂层，高附着力，良好质感
- ☆ 防水设计
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
接口	USB
防水级别	防喷溅
工作温度	-15°C~+55°C
扩展温度	-40°C~+70°C
储存温度	-50°C~+70°C
可靠性及 维修性	MTBF≥120000h
	MTTR≤0.5h
外形尺寸	172mm×129mm×82mm
重量	0.57kg

标准轨迹球的 USB 接口选用 J14A - 9ZJB 连接器，接口定义，如下表：

J14A - 9ZJB	USB 信号定义	
2	1	+5V
8	2	D-
4	3	D+
6	4	GND

鼠标外形图

