

简介

NTTB34T6 型是一款面向桌面应用的加固轨迹球，操作灵活，移动快捷，性能稳定，是军用桌面式应用的最佳选择。



特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率 100%
- ☆ 桌面应用，方便移动，适用于海图桌、航迹仪等设备
- ☆ 人体工程学曲面设计，良好的操控性能
- ☆ 有效降低操作误差，较高操作效率
- ☆ 抗振设计，有效避免振动伤害
- ☆ 漆面涂层，高附着力，良好质感
- ☆ 防水设计
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
接口	USB/PS2
防水级别	防喷溅
工作温度	-15℃~+55℃
扩展温度	-40℃~+70℃
储存温度	-50℃~+70℃
可靠性及 维修性	MTBF≥120000h
	MTTR≤0.5h
外形尺寸	145mm×100mm×48mm
重量	0.17kg

轨迹球接口定义，如下表：

USB Type-A	PS/2 信号定义	USB 信号定义
1	+5V	+5V
2	DATA	D-
3	CLK	D+
4	GND	GND

鼠标外形图

