



主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
按键数量	86 键
接口	双 USB/PS2
防水级别	防喷溅
工作温度	-15℃ ~+55℃
扩展温度	-40℃ ~+70℃
储存温度	-50℃ ~+70℃
可靠性及 维修性	MTBF≥60000h
	MTTR≤0.5h
外形尺寸	418mm×172mm×86.5mm
重量	2.3kg

加固键盘轨迹球的 USB 接口选用 J14A - 9ZJB 连接器，接口定义，如右表：

特 点

- ☆ 全国产化设计，国产化率可达 100%
- ☆ 键盘轨迹球一体化设计
- ☆ 减少对控制台的空间占用
- ☆ 双 USB/PS2 接口
- ☆ 防喷溅设计，防误操作锁定设置
- ☆ 全密封金属壳体，不锈钢板支架
- ☆ 外观新颖，美观大方
- ☆ 军用航空插头，连接可靠
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统



J14A - 9ZJB		PS/2 信号定义		USB 信号定义	
2	4	+5V	1	+5V	
8	1	DATA	2	D-	
4	5	CLK	3	D+	
6	3	GND	4	GND	

键盘轨迹球外形图

