

简介

NTKT86E 型键鼠一体加固键盘，是高防护等级人机交互设备，符合 IEC60945 标准及 CCS 认证要求，产品同时符合海军相关标准要求。



主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
按键数量	86 键/3 键
球体直径	34mm
接口	USB/PS2
防护级别	IP54
工作温度	-15℃ ~+55℃
扩展温度	-40℃ ~+70℃
储存温度	-50℃ ~+70℃
可靠性及 维修性	MTBF≥60000h
	MTTR≤0.5h
外形尺寸	418mm×172mm×87mm
重量	2.27kg

特点

- ☆ 符合 IEC60945 标准规范
- ☆ 键鼠一体化设计，减少空间占用
- ☆ 机械键轴，保持良好的手感
- ☆ 良好的防水防尘设计
- ☆ 采用国产化设计，国产化率 100%
- ☆ 键盘背光可选二代、三代标准
- ☆ 具有键盘锁定、背光开关功能
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

加固键盘的 USB 接口选用 J14A - 9ZJB 连接器，接口定义，如下表：

J14A - 9ZJB	PS/2 信号定义		USB 信号定义	
2	4	+5V	1	+5V
8	1	DATA	2	D-
4	5	CLK	3	D+
6	3	GND	4	GND

键盘轨迹球外形图

