

简介

NTKB26 是一型专为集成优化设备设计的嵌入式键盘，可支持可调电阻编码器操作，产品国产化率 100%。



特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率 100%
- ☆ 符合集成优化规范要求
- ☆ 防水设计
- ☆ 良好的操作手感
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

主要技术指标

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 供电          | 5VDC×(1±5%)               |
| 按键数量        | 26 键                      |
| 接口          | USB,PS/2 可兼容使用            |
| 防水级别        | 防喷溅                       |
| 工作温度        | -15℃~+55℃                 |
| 扩展温度        | -40℃~+70℃                 |
| 储存温度        | -50℃~+70℃                 |
| 可靠性及<br>维修性 | MTBF≥100000h<br>MTTR≤0.5h |
| 外形尺寸        | 167.5mm×36mm×32.6mm       |
| 重量          | 0.055kg                   |

标准键盘的 USB 接口定义，如下表：

| 1.25-4P | PS/2 信号定义 | USB 信号定义 |
|---------|-----------|----------|
| 1       | +5V       | +5V      |
| 2       | DATA      | D-       |
| 3       | CLK       | D+       |
| 4       | GND       | GND      |

键盘外形图

